

浸涂水性防锈漆 环保快干硬度高水性漆 实力厂家

产品名称	浸涂水性防锈漆 环保快干硬度高水性漆 实力厂家
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:中普 型号:KJ006 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

产品详情

功能特性：

1. 中普浸涂型水性防锈漆主要适合于自干型或低温烘烤型“底面合一”一次性浸涂涂装工艺要求。 2. 具有优良的抗腐蚀性、耐化学品、耐酸碱的性能，附着力好丰满度高。 3. 无异味、作业环境无污染、施工简便、涂装工具用清水清洗，低碳环保。不燃不爆易于贮存与运输。 4. 具有优良的水溶性，漆液不易沉淀、不结皮、不霉变，具有优良的贮存稳定性和施工稳定性。 5. 漆液对盛器和施工用槽体及装具无腐蚀性。该漆广泛用于汽车、拖拉机、轻工、机械等部件的涂装，是目前国内非常理想的一种环保型水溶性浸涂漆。

环保安全性：

该产品采用无机无毒原料，合理利用纳米材料，以水为稀释剂，无污染、无三废，不燃不爆，可显著减少企业在防腐蚀劳动保护，消防安全，及环境保护方面的投资费用。

主要用途：

该水性漆广泛用于汽车配件、机械、铸件、井盖、水篦子、脚手架等行业，是目前国内非常理想的一种环保型水溶性浸涂漆。

浸涂工艺：

零部件流水线按照工艺布置，采用普通悬链匀速传动，工艺流程如下：

上线 脱脂、水洗 磷化 水洗 烘干 冷却 浸漆 烘干 冷却 下线。 1.

浸涂水性漆前工件要正确除锈，并确保表面干净无油污、杂质等； 2.

工件悬挂合理，浸涂时不留死角，便于沥漆； 3.

确保足够的浸涂时间，根据工件形状，一般在20-30S,如果工件外形复杂，需适当延长时间； 4.

如出现流挂、稠度大、漆膜太厚等现象或沥漆时间长短调整，可用水稀释调整； 5.

烘干温度在60 -80 ，时间在15min左右； 6. 烘干后需冷却至室温，才可进行下一步面漆施工。

包装与储存：

1、保质期12个月，阴凉通风干燥处，储存温度为0-35 。