

河南新郑中谊HDPE双壁波纹管生产厂家直销

产品名称	河南新郑中谊HDPE双壁波纹管生产厂家直销
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	50.00/米
规格参数	河南中谊:建材科技有限公司 DN400:公称内径 河南开封尉氏:新尉工业园区
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

中谊HDPE双壁波纹管排水功能怎么样？中谊身为专业双壁波纹管厂家，中谊一直用心做好产品。对于双壁波纹管相信我们，选择我们，我们将用实力证明。对于双壁波纹管大家也有不少的了解，今天说一下关于双壁波纹管排水功能的介绍，希望可以更好的帮助到您。

排水用HDPE双壁波纹管是以树脂为主要原料，加入适量助剂，经济出成型，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料。

HDPE双壁波纹管比水泥承插管显出更多经济效益和社会效益

一、大大缩短工期和缩小施工难度

由于HDPE双壁波纹管质量远轻于水泥管材，非常容易承插，所以大大缩小了施工难度；并且HDPE双壁波纹管最短为6米一根，而水泥管为2.5米一根，大大缩短工期。

二、HDPE双壁波纹管对沟底要求不高

由于水泥管材为刚性管，为保证承插效果，沟底必须处理平整，好打基础层，并且要求施工人员有一定的责任心。HDPE双壁波纹管为柔性管，对沟底要求不高。

三、HDPE双壁波纹管对地面下沉或地壳变动不断裂

HDPE双壁波纹管的伸长率为钢管的20多倍，是PVC的六倍半，其断裂伸长率却非常高，延伸性很强。这就意味着当地面下沉或发生地震时在地壳有变动的情况下，HDPE双壁波纹管能够产生抗性变形而不断裂。这一点远优于钢管，也优于有明显脆性的PVC管。

四、HDPE双壁波纹管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染

水泥管材无弹性，虽然配有胶圈，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，从而使管材渗透率提高。

五、HDPE双壁波纹管使用寿命长，50年以上

PE管的安全使用期为50年以上，这一点不仅已为国际标准和新国际所证明，而且已被先进国家证明。水泥管理论上使用寿命20年，但是其为硅酸盐类，长期受到酸碱的腐蚀，寿命大大降低。全国各地均有水泥管材由于污水渗漏导致地面下沉，接口断裂，几年内就不得不更换的实例。

六、HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢

水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。

七、HDPE质量轻，便于运输与安装，无损耗

水泥管材质量重，不便于运输与安装，并且在运输与安装时易损耗。

八、当管道通过流量、坡降及埋深相同时，HDPE双壁波纹管可以比水泥管小一两个型号。

以上内容就是中谊为您介绍的双壁波纹管排水功能，双壁波纹管厂家，中谊让您更享安全。