

陕西EX系列UPS电源UPS电源价格

产品名称	陕西EX系列UPS电源UPS电源价格
公司名称	西安好乐达电子科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:EX系列 产品:深圳
公司地址	西安市长安区兴邦农贸市场
联系电话	86-029-68971107 18091829809

产品详情

陕西EX系列UPS电源UPS电源价格

EX20K~EX200KS

高频中功率UPS采用纯在线式双转换结构和先进的DSP控制技术，配合使用大功率器件IGBT及SCR，在稳定、先进、高效的技术基础上，设计出的集数字化、信息化、网络化为为一体的大容量正弦波在线式高智能型UPS。

性能特点：

DSP全数字化控制

第六代IGBT逆变技术

输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于5%，整机效率大于94%

超宽输入电压范围（208~478VAC）

超宽输入频率范围（40~70HZ）

数字化环流控制技术，并机可靠性高，支持8台UPS直接并机，可共用电池

负载型适应性超强，过载和短路能力强

智能化系统自诊断方案，大容量信息存储空间

智能化电池管理，延长电池寿命

电池组节数灵活可设

电池冷启动开机

LED+宽大LCD液晶界面，信息量丰富

监控方式多样，标配RS232/RS485，可选

SNMP/MODBUS/干接点

技术参数

技术参数

高频在线塔式 3C3-20K 3C3-30K 3C3-40K 3C3-60K 3C3-80K 3C3-100K 3C3-120K 3C3-160K 3C3-200K

额定容量 (KVA/K 20/16 30/24 40/32 60/48 80/64 100/80 120/96 160/128 200/180 W)

输入规格

主路输入 额定输入 380

/Main 电压 (Va

input c)

输入电压 208 ~ 478

范围 (Va

c)

相数 三相五线 (3L+N+PE)

输入频率 40 ~ 70

范围 (H

z)

输入功率 > 0.99

因数

旁路输入 额定输入 380

/bypass 电压 (Va

input c)

输入电压 +10%, +15% (可设); -10%, -15% (可设)

范围 (Va

c)

相数 三相五线 (3L+N+PE)

旁路同步 ±4

跟踪范围

(Hz)

输出规格

电压 (Vac) 346/360/380/400/415 (可设)

输出功率因数 0.8

频率 (Hz) 市电模式: 与电网同步; 电池模式: 50/60Hz

波形 100%线性负载 < 2%; 100%非线性负载 < 4%

切换时间 (ms) 0

整机效率 93% 94%

过载能力 105% ~ 110% : 60min转旁路; 110% ~ 125% : 10min转旁路; 125% ~ 150% : 1min转旁路; > 150% : 0.5s转旁路

电池

电池电压 (Vdc) 336/360/384 (28 ~ 32节可设)

环境			
工作温度 ()	负10 ~ 40		
存储温度 ()	负25 ~ 55 (不含电池)		
相对湿度	0 ~ 95% (无凝霜)		
工作海拔高度	< 1500m, 超过时按照GB/T3859.2规定降额使用		
噪音 (dB)	< 50	< 60	< 65
其他特征			
告警功能	输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等		
保护功能	输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警		
通信功能	标配：RS232/RS485 可选：SNMP/JBUS/MODBUS/干接点		

应用领域

中小数据中心

网络管理中心

企业服务器机房