

# 搭焊接头平肩螺纹CB56-83B型

产品名称	搭焊接头平肩螺纹CB56-83B型
公司名称	上海欣贯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1665室（注册地址）
联系电话	13761514841

## 产品详情

平肩接头CB\*56-83型的简单介绍

搭焊接头平肩螺纹CB56-83B型本标准产品适用于公称压力为1.6—10.0Mpa的油类、水、空气等介质的船舶管路

平肩接头CB\*56-83型的详细信息

平肩螺纹接头CB\*56-83本标准产品适用于公称压力为1.6—10.0Mpa的油类、水、空气等介质的船舶管路。

(一)A型 搭焊中间平肩螺纹接头(二)B型 搭焊旋入平肩螺纹接头(三)C型 搭焊支管平肩螺纹接头(四)D型 搭焊外套平肩螺纹接头

(五)E型 搭焊异径外套平肩螺纹接头材质：碳钢、青铜、不锈钢DN3-DN32A型接头的基本尺寸：mm

公称通径	管子外径		长度	扳手开口尺寸		螺纹	重量kg			
	钢管	铜管		外套螺母	中间螺纹接头		G	N	H	Q
3	6		38	24	19	M15*1.5	0.102	0.103	0.111	0.105
6	10	9	41	30	24	M22*1.5	0.165	0.166	0.181	0.170
8	12		44	32	27	M24*1.5	0.193	0.205	0.209	0.197
10	14		47	36	30	M27*1.5	0.269	0.271	0.290	0.273
15	22		62	46	40	M36*2	0.538	0.512	0.584	0.544
20	25	24	65			M39*2	0.539	0.544	0.590	0.548

25	32	70	56	50	M48*2	0.810	0.822	0.878	0.898
32	38	76	65	60	M56*2	1.253	1.265	1.363	1.269

注：重量按采用石棉橡胶板垫片的情况计算。材质：Q235-A钢、黄铜、不锈钢304、不锈钢304L、不锈钢316、不锈钢316L