

# XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪

产品名称	XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:XT-XWHM-Y-CN 产地:加拿大
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

热忱的态度、优质的产品，完善的售后、诚信的经营，都为您营造一个良好的采购环境！

我们的理念：诚信、责任、勤奋、团结、专业、创新；

我们的宗旨：社会为己任，团队为核心、共创财富、不断发展；

我们的作风：认真、及时、坚守承诺；

我们的目标：提供优质的技术服务、做业主满意；

我们的风格：外求发展、广交朋友、资源整合、合作共赢。

XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪带有内部采样泵的四种气体探测仪GAMAX(GasAlertMax)，可以加泵可以充电的多气体检测仪，防护等级IP67的检测仪，泵吸式多气体检测仪MAX-XT4可以同时检测四种气体，对H2S,CO有毒气体的检测精度比MC-4高一倍的四合一国内四个一气体检测仪。

检测气体

LEL、O2、CO、H2S GAMAX3-4

LEL、O2、H2S GAMAX3-3H

LEL、O2 GAMAX3-2

LEL、CO GAMAX3-2MW

XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪提供拥有成本低廉的用户便利服务。通过自动校正、内部插接式采样泵、长寿VersaPak电池电量(请向当地商店购买)以及简易的单键式控制,可保持的培训及维修成本。GasAlertMaX可由两种的微控制器供电,并包含插接式电化学及触媒传感器。高输出可听/可视警报提供即时通告。

XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪大型的字母数字LCD显示屏可实时显示气体浓度和仪器状态。全功能自测试核实传感器、电路和电池的完整性,并在每次打开仪器时启动可听/可视警报。GasAlertMaX可清楚说明现有的危险—“低警报”、“高警报”、“TWA警报”或“多气体警报”。可要求显示记录的TWA和曝露峰值。

泵吸式多气体检测仪MAX-XT4符合OSHA安全规范CFR1910.146(需要许可—进入局限空间)。

XT-XWHM-Y-CN泵吸式复合气体检测报警仪规格

自动归零:是

校正:自动

背照灯:低光(自动);警报状况(自动);可要求重新启动

全功能自测试:传感器的完整性、电路及电池;可听/可视警报

传感器:插接式电化学式电池(毒气及氧气);触媒(LEL)

用户字段选项:置信嘟声、密码保护、锁定警报及传感器开启/关闭

警报指示灯:可视和可听警报清楚显示警报级别

可视警报:闪烁、广角警报透镜加上双红LED指示灯及警报LCD读数

可听警报:1英尺/0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声

置信嘟声:每隔5秒钟(可随场地选置)

其他:低电池电量;关闭警告;传感器故障;多气体危险

遥控警报(可选):接受震动警报或遥控可听/可视警报(110分贝)

LCD:持续字母数字型气体读数和状态显示说明:

气体监测:H<sub>2</sub>S,CO,O<sub>2</sub>,易燃性气体

气体ppm或%:同时持续显示现有气体浓度

TWAppm或%:可在警报中或要求时记录和显示

峰值ppm或%:可要求记录和显示气体的曝露峰值

设置点:启动:(自动)和要求时显示,单位为ppm或%

泵吸式多气体检测仪MAX-XT4测试:

全功能自测试：启动(自动)时执行全功能自测试

电池：持续(自动)

一般规格：可防震ABS护套

工作温度：华氏-4至122度 / 摄氏-20至50度

湿度：5%至95%相对湿度(无凝结)

EMI / RFI：符合EMC指导规范89 / 336 / EEC的规定

电池类型：一节3.6伏Black&DeckerVersaPak可充电电池

电池运行时间：NiMH：操作时间长达12小时；NiCd：操作时间长达8小时

尺寸：1.6X3.0X3.2英寸 / 40X75X150毫米

重量：15.4盎司 / 396克

担保：包括全部传感器的两年完整保修期限

数据记录器选项：用户下载数据记录器

数据记录器：所有故障及事件

采样率：厂商设定的间隔为5秒钟，用户设定的间隔可介于1至127秒钟之间

存放：32MB的MMC闪存卡(还可提供64MB的内存卡)可保存4.4个月的持续数据；  
当内存卡已满，自动折返功能将以近的数据取代旧数据