

瑞士搏力谋 (BELIMO) LMU24风门执行器

产品名称	瑞士搏力谋 (BELIMO) LMU24风门执行器
公司名称	深圳市山荣机电设备有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:瑞士搏力谋 (BELIMO) 型号:LMU24 产地:瑞士
公司地址	深圳龙岗区坂田街道坂田国际中心B栋511
联系电话	18666822422

产品详情

LMU24(-S/-F/-T)

瑞士搏力谋 (BELIMO) LMU24(-S/-F/-T)风门执行器专为暖通系统内的风门控制而设计

扭矩：5NM 可驱动约1m²风门

额定电压：AC/DC 24V

控制方式：开关或三态浮点

电气参数：

额定电压 AC24V 50/60Hz DC24V

额定电压范围 AC/DC 19.2...28.8V

功耗 1W @运行/0.2W@保持

导线规格 1.5VA

峰值电流 1A@5ms

辅助开关 1APDT,1mA...3 (0.5) A,AC250V,可调节

连接方式 -电机LMU24(-S/F) 1m长电缆, 3 × 0.75 mm²

-辅助开关LMU24-S 1m长电缆, 3 × 0.75 mm²

-接线端子LMU24-T 最大3 × 1.5 mm²

功能参数：

扭矩 5NM

旋转方向 通过旋钮选择

手动操作

按下手动操作钮，执行器齿轮机构解锁，此时可以手动转动风门轴

旋转角度 最大95°，机械可调

运行时间 150s旋转95°

噪音水平 最大35dB (A)

位置指示 机械指示器

工作条件：

电器等级 III (安全低压)

保护等级 – LMU24(-S/-F) IP54所有安装方向

-LMU24-T IP20

EMC CE按照89/336/EEC

工作方式 EN60730-1类型1

环境温度 -30...+50

非工作温度 -40...+80

湿度测试 95%相对湿度，无结露 (EN60730-1)

维护 免维护