

高强螺栓轴力扭矩检测仪高强螺栓抗滑移系数检测仪

产品名称	高强螺栓轴力扭矩检测仪高强螺栓抗滑移系数检测仪
公司名称	济南华衡试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	86-0531-85709838 053185709838 13001732091

产品详情

高强螺栓轴力、扭矩检测仪 高强螺栓抗滑移系数检测仪

高强螺栓检测仪根据GB50205-2001《钢结构工程验收规范》有关要求设计制造，可对大六角头高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24,M27,M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24)的轴力、扭矩、扭矩系数、进行检测，显示并打印。当轴力达到标准规定的值后，检测仪发出蜂鸣声并记录检测数据，同时检测仪根据检测的轴力和扭矩自动计算出扭矩系数并且自动显示出来；当一组试验做完后检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等；键入试验编号、高强度螺栓的型号、等级和规格等。

具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持的监测。为了便于用户能与计算机联机设置了RS232接口；可将数据传送到计算机，进行进一步的处理后，打印出报告（该功能需特殊订货）。

技术参数：

电压：AC 控制系统220V AC

轴力检测范围：20-500kN

扭矩检测范围：10-2000Nm

螺栓规格：M16-M30

螺栓长度：55mm-280mm

试验精度：轴力 $\pm 1.0\%$ 扭矩 $\pm 1.0\%$

抗滑移系数检测仪

抗滑移系数检测仪可以进行大六角头高强螺栓连接副（M16~M30）和扭剪型高强螺栓连接副（M16~M24）的滑移系数检测。有四个物理通道，6组共24个逻辑通道。具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持功能。

技术指标

测量范围：30kN~400kN

分辨率：±0.1kN

示值误差：±1.0%

显示方式：液晶

济南华衡试验设备有限公司，姜经理 联系电话：13001732091 0531-85709838 QQ：61550583