

# ISG、ISW管道离心泵增压泵循环泵塑料泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ISG、ISW管道离心泵增压泵循环泵塑料泵     |
| 公司名称 | 青岛中鲁联机电设备有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 青岛市四方区温州路1号1-26           |
| 联系电话 | 0532-83776865 15216393267 |

## 产品详情

供应青岛水泵ISG、ISW管道离心泵、增压泵、循环泵、真空泵、塑料泵

### ISW管道离心泵

产品简介:

ISW卧式离心泵，系根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照ISO2858标准，采用车内优秀水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代高效节能卧式泵产品。

产品特点:

- 1、运行平稳：泵轴的同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。

4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

#### 产品用途:

1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市供水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T \leq 80$ 。

2、IRW卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，IRW型使用温度 $T \leq 120$ 。

3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。

4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

#### 使用条件:

1、系统工作压力为1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程  $\leq 1.6$ MPa(泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)

2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。

3、环境温度  $\leq 40$ ，海拔高度  $\leq 1000$ m，相对湿度  $\leq 95\%$ 。

型号意义：