

DH-7325S 水性附着力促进剂

产品名称	DH-7325S 水性附着力促进剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

DH-7325S 附着力促进剂

概述：

DH-7325S是一种应用于金属底材的水性附着力促进剂，通过附着基团与金属表面的相互作用，能和金属表面键合，从而改善附着力。

物理指标：

外观：黄色透明粘稠液体

固体份：60%

PH值：5~6

酸 值：60~90mg/KoH

溶 剂：二乙二醇丁醚

特 性：

能明显提高金属底材的附着力，改善漆膜柔韧性、耐水煮、杯涂及耐腐蚀性；

适用于卷钢涂料、制罐涂料、防盗门、汽车等涂料，可喷涂、浸涂和淋涂。适用于聚氨酯体系、丙烯酸体系和环氧酚醛体系等。

该产品有酸功能，它有催化作用，在烘烤时使胺基漆交联，因此，可减小催化剂的量或降低烘烤温度。

用法及用量：

加入量对涂料全量的：2~6%（最佳加入量是通过试验找到附着力最好时的加入量）

包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温5~35 条件下，容器保持密闭；避免冷冻。