

UPVC双壁波纹管厂家价格

产品名称	UPVC双壁波纹管厂家价格
公司名称	淄博泰和实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西过境路中段
联系电话	4188888 15773470280

产品详情

TEL : 156-8916-5381

QQ微信同号 : 316-2983-268

玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管（RPM管）。主要以玻璃纤维及其制品为增强材料，以高分子成分的不饱和聚脂树脂、环氧树脂等为基体材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料。管的标准有效长度为6m和12m，其制作方法有定长缠绕工艺、离心浇铸工艺以及连续缠绕工艺三种。可根据产品的工艺方法、压力等级PN和刚度等级SN进行分级分类。玻璃钢管成为当今投资热点之一。

热浸塑钢管优越的抗静电性能：通过配方中添加抗静电剂、使其内外表面电阻 1×10^7 达到并超过国家行业相关标准。热浸塑钢管阻燃性能：产品采用的塑料原料添加阻燃剂。其阻燃性能指标符合国家标准，并且其钢塑复合结构，阻燃性能更加优于纯塑料管材，适应于井下易燃易爆等场所。热浸塑钢管涂层极强的附着力：钢管表面经过特殊处理，工艺固化、涂层附着力 30N/10mm。致密的内外树脂层：涂层厚度0.5 mm以上，绝无、具有极好的耐腐蚀性能。