

垃圾吊卷筒电缆 垃圾吊电缆

产品名称	垃圾吊卷筒电缆 垃圾吊电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	32.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

垃圾吊卷筒电缆基本说明

导体多股精细无氧裸铜丝,柔性多股束丝;绝缘高机械性弹性体材料绝缘, 5芯颜色编码符合VDE 0293-308.6芯及以上黑色芯线白色数字编号;成缆优化成缆节距柔性防扭层绞;

内护套挤压式弹性体材料,低温阻燃耐磨;加强件抗拉元件凯夫拉纤维编织垃圾吊卷筒电缆本体;外护套耐磨弹性体材料/聚氨酯材料,低温阻燃耐磨;黄色/黑色等可选定生产

额定电压450/750V~0.6/1KV;测试电压2500V~4000V;

弯曲半径8×电缆外径;使用温度耐磨弹性体-20 ~+80 ,聚氨酯材料-50 ~+90 ;

标准长度(100;200;300;500;1000)m;

包装形式: 30kg时卷装,大于30kg时盘装;订货时请注明包装规格(如1×500m盘装或5×100m卷装)

垃圾吊卷筒电缆产品优势 经使用证明安全,可靠性高;多种场合下使用 符合认证:CE,

垃圾吊卷筒电缆应用范围 用于易磨损有较高机械应力的垃圾吊卷筒升降机械、传输和传送带系统中无论是收缆、放缆或是牵引,不仅作为缆索、垃圾吊卷筒电缆和牵引电缆还可用于动力移动系统中的拖曳电缆;可安装在干燥或潮湿的室内外工业环境中;广泛应用于垃圾吊抓斗机,建筑施工升降机,斗轮机卷筒卷盘,港机卷盘系统,龙门吊起重机等等重型机械身边的控制和连接.动力系统 垃圾吊卷筒电缆产品特性 柔性高耐磨抗撕裂,抗拉抗扭转,耐候性能优异,环境适应性强抗老化.....

(另可生产防水,耐酸碱腐蚀型垃圾吊卷筒电缆);

中央承载加强芯抗拉芳纶纤维编织加强型护层结构化解了张力,防止电缆发生不必要的扭曲;

较大的减小了成品直径比传统橡胶电缆节省安装空间并降低电缆重量.垃圾吊卷筒电缆厂家简述 垃圾吊卷筒电缆生产厂家shyrdl.com上海奕柔电缆,我司产品已经通过CE,等相关认证.产品广泛应用于工业自动化技术、机器人设备、包装设备、数控机床、行车起重机、矿用机械设备、港口机械吊机设备、通讯输送设备等相关行业。

在电厂应用领域,上海奕柔专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。在港口应用领域,上海奕柔专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车垃圾吊卷筒电缆及吊具电缆。

在冶金应用领域,上海奕柔专注于耐寒电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。在工业制造领域,上海奕柔专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、雕刻机、激光切割机、贴片机、火焰切割机、包装机等。上海奕柔电缆采用独特的电缆结构及电缆材料设计,使电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温抗撕裂性能。

垃圾吊卷筒电缆大部份采购商全部使用于动力连接，电缆型号根据使用现场功率来定，一般都是客户提供，