

SYZD-150附着式高频振动器 T型工型梁高频振动器厂家

产品名称	SYZD-150附着式高频振动器 T型工型梁高频振动器厂家
公司名称	济宁路邦机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	功率:1.5KW 额定转速:9000rpm 包装尺寸:240*240*200m
公司地址	济宁高新区世易尚城1幢1单元1303号房
联系电话	0537-2330512 13345171115

产品详情

??SYZD-150????????? T????????? ?????????? ??????????

??T?????????????

??SYZD-150??????????????

??
?????????
??
??
?????
?????

SY
1
90
240*2

????????????????????????????????

1?ZF-150??

2????????????????????????????????9000-11000????????????????11KN-16KN?3??

???

4、附着式振动器采用快速装卸结构，在模板上固定仅需一个螺丝固定即可使用。比使用普通外振动器节省安装时间75%。节省人力75%。

5、高频振动器使用寿命是普通振动器的四倍以上。由于ZF-150型高频振动器振动效率高，每次振动时间只需10-15秒即可，故极大地提高了振动器的使用寿命，减少了维修费用，降低了施工成本。

三、高频振动器的使用、维护、保养、检修

1、高频振动器在使用前应做绝缘检查，用500伏兆欧表对电机绕组和地绝缘检查，其数值不得小于2兆欧，否则用恒温箱对其进行120度烘干。

2、使用前检查高频振动器是否有螺钉松动，确认无误后才可试机。试高频振动器必须放在松软的物体上，绝不允许在水泥地上实验。

3、附着式振动器只能按水平方向安装，在模板上决不许与水平成一定角度。

4、定在电机的提手上，以免高频振动器在振动时推拉电缆线将电机引线拉断，造成缺相，烧坏电机。

5、在运行中发现螺栓松动应及时上紧，严防电机进水防潮。

6、高频振动器使用中，应经常检查电源线路；插座、插头开关是否接触良好。

7、附着式高频振动器使用完后，外表面必须认真清理干净，以保证良好散热，并放在干燥通风处。