

# YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀选型 厂家

产品名称	YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀选型 厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

## 产品详情

『YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【活塞式缓闭止回阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【水力控制阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀
产品型号	YQ98004
公称通径	DN40-DN500mm
压力范围	1.6-2.5MPa
阀体材质	铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

产品概述：YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀是安装在自来水厂及高层建筑给水系统，以及其它给水系统的水泵出口管道上，防止介质倒流，防止水锤及水击现象的产生。一阀兼具电动阀，逆止阀和水锤消除器，可以有效地提高供水系统的安全可靠性。我们公司生产YQ98004过滤活塞式止回阀平稳可靠，消除压力余波。

工作原理：

过滤活塞式缓闭止回阀安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上。当水泵开启时，水通过导管进入中空，推动活塞上升，主阀开关。当水泵停止工作时，活塞在回水压力下降，由于进口处针形阀比出口球阀流量小，因此活塞缓慢下降，主阀也随之缓慢关闭。

产品特点：1、消除水锤效果好。将缓开、速闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计，压力损失小、流量大、具体积小、重量轻

技术参数：1、公称压力：1.0Mpa、1.6 Mpa、2.5 Mpa2、低动作压力： 0.04 Mpa3、缓闭时间：3~60s（可调）4、介质温度：0~80 5、适用介质：水、油等。

零件材质如下表：

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆	铝青铜、铬不锈钢
活塞	铬不锈钢+丁腈橡胶
过滤网	不锈钢
弹簧	不锈钢

外形尺寸：

公称通径DN (mm)	L	H	G	D			D1			n- d		
				PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
40	340	236	155	150			110			4-18		
50	340	236	155	160			125			4-18		
65	355	250	165	180			145			4-18		8-18
80	384	280	180	195			160			4-18	8-18	8-18
100	415	310	210	215		230	180		190	8-18		8-23
125	500	360	240	245		270	210		220	8-18		8-25
150	542	413	260	285		300	240		250	8-23		8-25
200	670	510	330	335		360	295		310	8-23	12-33	12-25
250	806	668	410	390	405	425	350	355	370	12-33	12-25	12-30
300	945	875	485	440	460	485	400	410	430	12-23	12-25	16-30
350	800	980	270	500	520	550	460	470	490	16-23	16-25	16-30
400	980	1050	300	565	580	620	515	525	550	16-25	16-30	16-34
450	980	1150	325	615	640	/	565	585	/	20-25	20-30	/
500	110	1250	345	670	705	/	620	650	/	20-25	20-34	

安装示意图：