

ZSJZ丝扣水流指示器选型 水流指示器厂家

产品名称	ZSJZ丝扣水流指示器选型 水流指示器厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

『ZSJZ丝扣水流指示器』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【水流指示器】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『ZSJZ丝扣水流指示器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【水力控制阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	ZSJZ丝扣水流指示器
产品型号	ZSJZ
公称通径	DN20-50
压力范围	1.0-1.6MPa
阀体材质	灰铸铁、球墨铸铁

产品概述：

ZSJZ丝扣水流指示器是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上，可将水流动的信号转换为电信号，对系统实施监控，报警的作用。该水流指示器是由本体，微动开关，浆板，法兰（或螺纹）三通等组成。当系统某区发生火警，喷头喷水时，该管网中水流动的信号转换为电信号输出，传至模块或控制中心显示火灾位置，实现区域报警。当喷头停止喷水，浆板又自动复位到伺服状态，报警。

主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀座	铸铁
阀瓣	丁腈橡胶

工作原理及用途：ZSJZ水流指示器，用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。

产品说明：

我公司生产的水流指示器系列产品，有带延时电路ZSJZ(A型)和不带延时电路的ZSJZ(B型),每种型号有：50、65、80、100、125、150、六种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器，出厂时延迟时间调为30s,如用户需要其它时间，我公司可按要求供货，连接方法有：管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型。

技术参数： 电压：DC24v

控制容量：10w

动作流量：15-37.5Lmin 额定工作压力：1.2Mpa

延迟时间：2-90s(可调)

耗电：<200mA(报警时)

安装与维护： ZSJZ型 螺纹式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，其它两端同管道连接，此产品适用于管径50、65、80三种。 ZSJZ型 焊接式 水流指示器安装在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内臂铁瘤，钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm。 ZSJZ型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通管长度为180mm。 接线、按线端“+”红线接电源“+”DC24V,“-”端黑线接地线"常开"端黄线接报警系统信号端,"公共点“蓝线为减少引线可同”+”端相接。 连接水流指示器管路，必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍，安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直，铭牌上的箭头方向应与水流方向一致，水流指示口调试和定期检查，可打开分区末端试验装置，放通水流进行模拟试验，检查水流指示器是否改造，若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置，排除故障，使系统处于伺服状态。