ZA2022SG 双通道振动监测仪

产品名称	ZA2022SG 双通道振动监测仪
公司名称	株洲市中航测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市长江北路8号
联系电话	18673313729

产品详情

ZA2022SG Bearing Vibration Monitor双通道轴承振动监测仪又叫轴承振动仪或机壳振动监测仪，该型号监测仪主要配接本公司定制的两个耐高温专用振动传感器ZA-HV-8T或者ZHLV-6振动传感器，可以监测两个独立的机壳或相对于自由空间的轴承的振动位移峰值、烈度值或加速度值。 对于电机、压缩机、风机等需要测量大量监测轴承状态的振动点的情况，采用ZA2022SG Bearing Vibration Monitor双通道轴承振动监测仪是很理想的。它特别适用于具有滚珠轴承的机器，在这种机器里，轴的振动可较多的传到轴承壳或者机壳上，因而可用振动速度有效值表征最为准确，但应特别注意传感器安装，使转子振动有足够的大地传递到传感器上。该款产品符合IP67标准，已经在钢铁、电力、石化、轨道交通等行业得到广泛应用，请广大用户放心选用。

应用领域：

汽轮机、压缩机、鼓风机、水泵、电机等旋转类设备的轴瓦振动的监视和保护。

技术指标

1.测量范围：0～20mm/s或0～999μm

2.仪表量程：表头指示0～20mm/s或0～999μm

3.分辩率：0.1%(FS)

4.精度：指示误差0.5% 标准输出1%

5.输出信号：电压1～5V 负载≥1KΩ

电流4～20mA 负载≤500Ω

6.输入阻抗：10KΩ

7.频率响应：4～1000Hz，±5%

8.显示方式：三位半LED数显

9.报警停机：两级，5%～100%，延时1s～6s

10.继电器触点容量：220VAC 5A

11.工作电源：85～265VAC（允许波动10%）

该款产品是专为某客户特殊定制的监测设备。