

# ZA-2022B 双通道振动监测仪

产品名称	ZA-2022B 双通道振动监测仪
公司名称	株洲市中航测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市长江北路8号
联系电话	18673313729

## 产品详情

ZA-2022B Bearing Vibration Monitor双通道轴承振动监测仪，配接两个耐高温振动传感器ZA-HV-8T，可以监测两个独立的机壳或相对于自由空间的振动位移峰值、烈度值或加速度值。对于电机、小型压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况，采用ZA-2022B是很理想的。它特别适用于具有滚珠轴承的机器，在这种机器里，轴的振动可较多的传到轴承壳上，因而可用速度传感器去测量，但应特别注意传感器安装，使转子振动有足够的大地传递到传感器上。

### 技术指标

#### 电气指标：

- 1.测量范围：0 ~ 20mm/s或0 ~ 999  $\mu$  m
- 2.仪表量程：表头指示0 ~ 20mm/s或0 ~ 999  $\mu$  m
- 3.分辨率：0.1%(FS)
- 4.精度：指示误差0.5% 标准输出1%
- 5.输出信号：电压1 ~ 5V 负载 1K

电流4 ~ 20mA 负载 500

6.输入阻抗：10K

7.频率响应：4 ~ 1000Hz， $\pm 5\%$

8.显示方式：三位半LED数显

9.报警停机：两级，5% ~ 100%，延时1s ~ 6s

10.继电器触点容量：220VAC 5A

11.工作电源：85 ~ 265VAC（允许波动10%）

该款产品是专为某客户特殊定制的监测设备。