

PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

产品名称	PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:PGM-2680 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

安全问题来不得半点虚假，我们有责任也有信心给您一份安全的保障

我们提供的=====优质的原装！

我们承诺的=====完善的售后服务！

我们保证的=====优惠的产品价格！

我们给您的=====安心的生活工作！

PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪是采用扩散式检测方式，可以同时检测四种有毒有害气体，包括硫化氢（H₂S）、一氧化碳（CO）、氧气（O₂）和可燃气体（LEL）。可选择无线传输的选项，MicroRAE可以将实时检测数据远程传输到霍尼韦尔ConneXTSafetyEcosystem系统。无线传输结合跌倒报警功能可以连续的，实时将潜在的危险更快的传输给安全员等，同时给予决策者评估风险，改进生产工艺提高工作效率。同时特有的模式可以在不开机情况下快速查看仪器配置。兼具本土和全球化认证，中国防爆，中国CMC，中国CCC以及全球化的IECEX安全认证。

PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪便应运而生。它是一款四合一手持式无线气体检测仪，多可同时检测4种气体，包括硫化氢(H₂S)、一氧化碳(CO)、氧气(O₂)、可燃气体(LEL)多样化无线传输，可广泛的应用在钢铁冶金、工业安全等方面。

液态氧气传感器=====PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

华液态氧气传感器，比传统的电化学传感器寿命更长、性能更稳定

内置强大的数据存储能力

可连续存储近6个月记录

可充电锂电池和碱性电池

可充电3.7V锂离子电池可提供超过15小时的运行时间，选项无线能用11小时

防护等级高

IP67防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中优异的表现

插入式传感器：氧气，可燃物，硫化氢，一氧化碳

直观简单，操作两个按钮的用户界面，内置泵

显示屏可以翻转180度，按下一个按钮，方便观看

多语言支持PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

具有自动归零功能的一键式校准

大声95分贝发出声光报警

明亮的三色闪烁可见报警

振动报警

MicroRAE易于操作，并配有一款专用APP(如下图)。使用者可以轻松掌握操作方式，降低培训时间和成本，能够专注于手头上的工作。

PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪技术参数

尺寸：117mm (H) x76 (66) 74mm (W) x24mm (D)

4.6 (*H) x3.0 (2.6) 3.0 (*W) x0.9 (*D)

重量：7.03oz (206g)，包括锂离子电池和背夹

传感器：催化燃烧可燃气体传感器

液态氧气传感器PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

CO和H₂S检测的电化学传感器

电池：可充电锂离子电池

工作时间：持续工作15小时（非无线）

持续工作11小时（无线）

注：所有电池规格默认温度条件为20（68°F）；温度较低和报警条件会影响工作时间

显示图像：单色显示（44mmx3mm）1.73 (*W) x1.29 (*H)，带双色背光模式

按键：两个操作按键

直接读数：实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示

传感器配置信息

无线个GPS是否打开以及信号强度

STEL、TWA、峰值和低值

安全策略指示

报警：多音调高达100dB（11.8°/30cm）不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上报警状态指示

报警：闭环、开环以及手动控制

诊断报警及电量欠压报警

无线连接报警

跌倒报警，带有预警和实时远程无线通知数据记录

功能：连续数据记录功能（四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月）

用户可配置数据记录间隔（1-3600秒）通信和数据

下载：通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级

通过内置射频调制解调器（可选）实现无线数据和状态传输

无线网络：RAE专用无线Mesh网络或标准蓝牙

无线范围PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

（典型值）：Mesh无线电范围长200m（650ft）3

BLE范围长5m（15ft）

EMS/RFI：EMCdirective：2004/108/EC

IP等级：IP-67

校准：两点校准（手动校准，或使用AutoRAE2自动校准）

安全认证：IECEX：ExiadIICT4Gb

中国Ex：ExdialIICT4Gb

温度：-40 到70 （2小时）

-20 到60 （典型）PGM-2680RAE华瑞四合一气体检测仪报价

湿度：0%至95%相对湿度（非冷凝）

附件：不锈钢鳄鱼夹；腕带（可选）

保修期：整机质保18个月

无线许可：CMIITID：2016DP5926