

英思科MX6复合式六合一气体检测仪现货价格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 英思科MX6复合式六合一气体检测仪现货价格 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:英思科 型号:MX6 产地:美国 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

英思科MX6复合式六合一气体检测仪作为原装进口的一款具有同时检测六种气体且已经取得中国煤安证的多功能气体检测仪具有较高的防水防尘的功效，具有高强的锂电池（增强型可连续工作36小时）以及后备碱性电池盒可选，更加灵活方便避免停电的而延误工作的可能性。同时可以内置内存卡可以连续记录52万组数据以及近的15个报警事件，更加方便查询，同时因为机器具有菜单式的操作系统，可以形成一个相关的趋势图以及文本显示气体读数。

英思科MX6复合式六合一气体检测仪特点

- 1、可同时监测1-6种气体，17种传感器可供选择
- 2、实地更换传感器 =====英思科MX6复合式六合一气体检测仪现货价格
- 3、iButton现场位置识别
- 4、带背光的点阵式液晶屏幕显示
- 5、可燃气体检测分辨率可达50ppm
- 6、具有LEL/CH4超量程保护功能
- 7、使用锂离子充电电池，运行时间可达24小时
- 8、可选配iSP一体化采样泵

英思科MX6复合式六合一气体检测仪技术参数：

外壳材料:Lexan 树脂/ABS/不锈钢，带有保护性的橡胶填充

尺寸:135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本

重量:一般 409 g

传感器原理:可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外

氧气与有毒气体 – 电化学

CO₂ – 红外英思科MX6复合式六合一气体检测仪现货价格

挥发性有机化合物 (VOC) – 10.6 eV 光离子化检测器(PID)

英思科MX6复合式六合一气体检测仪量程:

| 气体 | 化学式 | 测量范围 | 分辨率 |
|----|-----|------|-----|
|----|-----|------|-----|

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| 可燃气体LEL (催化燃烧) | | 0- LEL1%/10 ppm | |
|----------------|--|-----------------|--|

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| 可燃气体(可选)LEL (红外) | | 0- LEL1% | |
|------------------|--|----------|--|

| | | | |
|----|------------------------|----------|-------|
| 甲烷 | CH ₄ (催化燃烧) | 0-5% VOL | 0.01% |
|----|------------------------|----------|-------|

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----|
| 甲烷 (可选) | CH ₄ (红外) | 0- VOL | 1% |
|---------|----------------------|--------|----|

| | | | |
|---|----------------|--------------|------|
| 氧 | O ₂ | 0-30% of VOL | 0.1% |
|---|----------------|--------------|------|

| | | | |
|------|----|-------------|-------|
| 一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm |
|------|----|-------------|-------|

| | | | |
|----------|----|-------------|-------|
| 一氧化碳(可选) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm |
|----------|----|-------------|-------|

| | | | |
|-----|------------------|-----------|---------|
| 硫化氢 | H ₂ S | 0-500 ppm | 0.1 ppm |
|-----|------------------|-----------|---------|

| | | | |
|--------------------|-----------|------|-------|
| (H ₂ S) | 0-500 ppm | (CO) | 1 ppm |
|--------------------|-----------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|---------|--|--|
| (H ₂ S) | 0.1 ppm | | |
|--------------------|---------|--|--|

| | | | |
|---|----------------|-------------|-------|
| 氢 | H ₂ | 0-2,000 ppm | 1 ppm |
|---|----------------|-------------|-------|

| | | | |
|-----|----|-------------|-------|
| 氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
|-----|----|-------------|-------|

| | | | |
|---|-----------------|----------|---------|
| 氯 | Cl ₂ | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
|---|-----------------|----------|---------|

| | | | |
|------|-----------------|-----------|---------|
| 二氧化氮 | NO ₂ | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
|------|-----------------|-----------|---------|

| | | | |
|------|-----------------|-----------|---------|
| 二氧化硫 | SO ₂ | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
|------|-----------------|-----------|---------|

氯化氢 HCl 0-30 ppm 0.1 ppm

氨 NH₃ 0-500 ppm 1 ppm

二氧化氯 ClO₂ 0-1 ppm 0.01 ppm

磷化氢 PH₃ 0-5 ppm 0.01 ppm

磷化氢 (可选) PH₃ 0-1,000 ppm 1 ppm

二氧化碳 CO₂ 0-5% VOL 0.01%

挥发性有机化合物 PID 0-2,000 ppm 0.1

**二合一传感器

显示屏/读数: STN 彩色图形 LCD

工作温度范围: 常规下: -20°C-55°C 英思科 MX6 复合式六合一气体检测仪现货价格

工作湿度范围: 一般 15% ~ 95%, 非冷凝 (持续)

电源/运行时间: 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒 (一般 24 小时)

可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组 (常规工作时间为 36 小时)

可更换的 AA 碱性电池组 (常规工作时间为 10.5 小时)

认证: IECEx/ATEX: 本质安全: EEx ia d IIC T4

设备组及分类: II 2G

UL 实验室 (UL): I 级, A、B、C、D T4 组; AEx ia d IIC T4

加拿大标准协会: I 级, A、B、C、D T4 组

美国煤矿安全及健康管理局 (MSHA): CFR 30, 第 18 和 22 部分,

可安全应用于甲烷/空气混合物 GOST-R: PBEx ia d I X/1 Ex ia d IIC T4 X

英思科 MX6 复合式六合一气体检测仪可检测气体 英思科 MX6 复合式六合一气体检测仪现货价格

CH₄, Cl₂, ClO₂, CO, CO₂, H₂, H₂S, HCl, LEL, NO₂, NO, NH₃, O₂, PH₃, PID, SO₂

甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫, 苯