

重庆智能回水器价格咨询

产品名称	重庆智能回水器价格咨询
公司名称	重庆一能高科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:一能 型号:YN-DQ90DAB 产地:福州
公司地址	重庆市巴南区石桂大道8号1幢6-9（注册地址）
联系电话	15723264219

产品详情

现在的家庭一般热水器都安装在阳台，如果安装了一能家用热水循环系统，在洗澡的时候，无须等待，也不用白白浪费掉管道里面的冷水，热水循环系统会自动通过内部循环把热水管里面的冷水抽回到冷水管里面，把冷水全部抽完了，机器就自动停止工作。这样，不管是那个用水点，只要打开水龙头，就马上有热水出来了，一般循环时间会根据管道的长度在30秒到2分钟之间。

所机型功能简介：

水控：可以水龙头启动机器，用热水前2分钟左右一开一关热水水龙头，即可启动机器，2分钟左右后，机器自动停止工作。

温控：使用此功能需有回水管，低于设定温度便启动，高于便自动停止工作，始终保持水管中的水是热水，即开即热，无需等待；如设定40度，温差2度，那么低于38度便启动，高于42度便自动停止工作。

遥控：可以穿透3-5面墙体遥控到机器，在遥控器上可以设置机器运行程序，并可以看到机器运行状态。

定时：在设定的时间段内机器始终保持工作状态，如早上7点到8点之间需要用热水，即可以设置7-8点间机器始终工作，这时水龙头即开即热，无需等待。

但不是所有的热水器都能安装热水循环系统，容积式电热水器、容积式燃气热水器、恒温燃气热水器、有冷热水接口的太阳能热水器等适合安装，且能达到最佳的效果。而机械式燃气热水器不适合安装。

机械式燃气热水器是采用水压启动，水量和燃气都要人工调整。目前大部分热水循环系统的循环泵在内循环的情况下只能达到启动循环系统。由于循环泵循环时产生的压力小于自来水的压力，所以要将热水器的水量大小调整到中偏小，当水量调小时燃气量也要调小否则温度会偏高。当使用热水时，热水器的气量和循环时一样，而进水是自来水压力（循环时压力小于自来水压力）此时热水器产生的温度就低于循环时的温度，除非你在循环完了后在调整燃气和水的大小。而恒温燃气热水器是电脑自动控制燃气的大小；电热水器的温度则是固定的一般是75度左右，由于加热方式的不同它只需要有水流动就能循环加热，太阳能同理。