

正压型防爆小屋，首安防爆厂家

产品名称	正压型防爆小屋，首安防爆厂家
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:PXK 产地:河南
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

正压型防爆小屋，首安防爆厂家

选择一个厂家，不仅要看他的价格，主要看他的信誉和质量。单纯看价格，容易上当受骗，毕竟一分钱一分货，买家没有卖家“精”！正压型防爆小屋，首安防爆厂家，一直改进技术，在保证质量的前提下，尽量把成本降低，做好售前，售中，售后服务！

正压型防爆小屋，首安防爆厂家机械结构及材质要求

骨架、底座和屋顶

分析小屋的骨架、底座和屋顶为金属构件，采用型钢焊接而成，应有足够的强度及刚性，保证分析小屋在荷载、起吊、平移和运输时不变形。

底座的主框架宜采用12#~20#槽钢，地板龙骨下方用两根10#~12#槽钢或工字钢作为支撑梁，主框架、地板龙骨和支撑梁均应焊接连接，保证维护人员在室内走动时地板不震颤。

屋顶边框和主梁宜采用10#~12#槽钢，并在宽度方向用8#~10#槽钢作为主梁和屋顶龙骨支撑，均应焊接连接，防止扭曲变形。屋顶应有一定的倾斜度，坡度至少为4%，可呈A型或一面斜坡结构，不允许采用平顶，以防雨水积存。

内外墙和内外顶面板

外墙面板宜使用1.5mm#~2.0mm钢板制作，可采用 型板式拼装结构形成外墙，在焊接工艺可以保证的情况下，也可采用带肋镀锌板焊接结构形成外墙面。采用 型板式拼装结构的外墙板宜使用不锈钢板（304SS，推荐使用不锈钢拉丝覆膜板），也可使用镀锌钢板，使用镀锌钢板时必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色为白色或国际灰色。

内墙面板和天花板宜使用1.5mm# ~ 2.0mm钢板制作，首安防爆电气小屋材料使用镀锌钢板或冷轧钢板，也可根据用户要求使用不锈钢板。使用镀锌钢板或冷轧板时必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色：天花板为白色亮光漆，内墙面板为白色哑光漆。

屋顶面板须进行有效的防雨设计，可使用搭扣结构的拼装式防雨设计或平面焊接式防雨设计。材料使用1.5mm# ~ 2.0mm不锈钢板制作，保证屋顶面耐腐蚀的持久性能，外顶承重能力 250kg/m²（两个人的重量）且不发生永久变形。

保温层

内外墙和内外顶之间填充阻燃性保温材料（矿岩棉等），保温层厚度一般在70 ~ 75mm（3in），严寒或酷热地区应加厚至80 ~ 85mm。

地板

地板应为防滑金属板，宜使用4 ~ 6mm钢板制作，材料根据用户要求可使用花纹不锈钢板，也可使用花纹镀锌钢板或热轧钢板，使用镀锌钢板或热轧板必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色一般为灰色，必要时可加一层防静电塑胶板。

正压型防爆小屋，首安防爆厂家内部避免有可能积聚气体的死角和沟槽，小屋高低处应开有合适的手动或自动排气孔，以防气体积聚。样品预处理单元、载气钢瓶、标准气瓶和实验室人工分析取样点应位于小屋外面。

要防爆分析小屋采用全钢铁式框架结构，将分析仪表、控制单元组装在小屋内，样品预处理及载气、标准气、驱动气安装在小屋外围。取样探头及前级减压站就近安装在工艺管线旁。小屋内安装有防爆空调，防爆电热汀或蒸汽供暖设备（可选），可调节室内温度。配电系统为管线系统，配有防爆配电箱、防爆接线箱等电气。照明系统采用防爆荧光灯并带防爆应急荧光灯。小屋内还配备有通风、换气、过滤装置，可定时通风换气，保持室内空气新鲜。小屋内还配备有报警连锁盘（含气体传感器及控制器）及声光报警灯，当有可燃/有毒气体泄漏时，声光报警灯会发出报警，以保护人身安全。

好的产品就是可以让客户放心，解除客户的后顾之忧，售后率几乎为零！可以放心使用！

正压型防爆小屋，首安防爆厂家