

活塞真空泵型号

产品名称	活塞真空泵型号
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:普诺克pronotek 型号:PNK PP 550V 产地:广东省东莞市
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技有限公司本着“以人为本、以质取胜”的经营理念，在营销和服务上动真情、出实效，为客户着想，公司建立了产品质量、安装指导服务、运行调试指导、设备保修期、保修期过后备件供应及维修的服务承诺和一整套完整的售后服务管理体系，用良好的售后服务制度和手段来保证客户的利益，做到客户购买我们的产品同时享受销售、送货、安装、服务一条龙，以优质的产品和优良的服务满足于国内外用户的需求。

<http://www.pronotek.com>。

普诺克真空科技产品系列：

无油活塞真空泵、微型压缩机、单级旋片式真空泵、双级旋片真空泵（C系列双级旋片真空泵、D双级旋片真空泵）、罗茨真空泵（RV系列罗茨真空泵、RVT真空泵）、真空机组和真空系统、真空泵油、真空泵配件等。

活塞真空泵型号型号参数：

型号：PNK PP 200V；额定抽速：2 m³/h；极限真空：-850 mbar；额定功率：0.15 Kw；噪音等级：48 dB(A)；重量：1.8 Kg；外形尺寸：L143*W85*H121mm

型号：PNK PP 550V；额定抽速：5.5 m³/h；极限真空：-920 mbar；额定功率：0.32 Kw；噪音等级：56 dB(A)；重量：6 Kg；外形尺寸：L237*W97*H162mm

型号：PNK PP 1800V；额定抽速：10.5 m³/h；极限真空：-980 mbar；额定功率：0.55 Kw；噪音等级：60 dB(A)；重量：9 Kg；外形尺寸：L244*W128*H205mm

型号：PNK PP 1200H；额定抽速：5.1 m³/h；极限真空：-980 mbar；额定功率：0.45 Kw；噪音等级：58

dB(A)；重量：8.5 Kg；外形尺寸：L244*W128*H186mm

型号：PNK PP 2000H；额定抽速：10 m³/h；极限真空：-980 mbar；额定功率：0.55 Kw；噪音等级：60 dB(A)；重量：9 Kg；外形尺寸：L244*W128*H205mm

型号：PNK PP 2000C；额定抽速：12 m³/h；极限真空：-980 mbar；额定功率：0.55 Kw；噪音等级：60 dB(A)；重量：10 Kg；外形尺寸：L264*W128*H205mm

型号：PNK PP 300C；额定抽速：1.5 m³/h；极限真空：4000 mbar；额定功率：0.2 Kw；噪音等级：50 dB(A)；重量：3.5 Kg；外形尺寸：L170*W124*H134mm

型号：PNK PP 200C；额定抽速：1.3 m³/h；极限真空：2000 mbar；额定功率：0.12 Kw；噪音等级：48 dB(A)；重量：1.8 Kg；外形尺寸：L143*

。

活塞真空泵型号应用：

可广泛应用于医疗设备、汽车工业、自动控制、印刷机械、包装机械、食品保鲜、水产养殖、水净化处理、分析仪器、美容保健、广告制作、设备维修、生物制药、通讯电子、石油化工、环境检测系统、高原地区制氧等领域；是工业化社会需要纯净和环保真空空间者的最佳选择。

东莞市普诺克真空科技有限公司

主营产品：活塞真空泵，微型真空泵，旋片式真空泵

杨经理 欢迎来电咨询，竭诚为您服务

地址：广东省东莞市南城区汇成大厦607室

活塞真空泵型号工作原理：

连杆通过轴承与偏心压装在一起，偏心轮锁紧在电机轴上，由于转轴的旋转，带动连杆往复运动，从而实现空气的吸入、压缩和排出过程。