

# 振动球磨机 端盖合金衬板 筒体合金衬板球磨机

产品名称	振动球磨机 端盖合金衬板 筒体合金衬板球磨机
公司名称	株洲同兴粉末冶金设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:同兴 排矿方式:溢流型 型号:30L
公司地址	湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都大厦1015号
联系电话	073128787528 13973396812

## 产品详情

品牌	同兴	排矿方式	溢流型
型号	30L	应用领域	选矿球磨机
结构形式	立式	球磨机长度	长磨机
磨矿方式	干式		

一、30l振动球磨机1、主要结构：一台电机、一台电气控制箱2、主要材质：端盖合金衬板、筒体合金衬板yg153、主要参数：圆筒体积 30 l 振动频率 1460 hz 振幅 3 mm 装料量 25 kg 合金球量 125kg 充填系数 0.5 电机功率 2kw 重量 80kg

二、250l振动球磨机1、主要结构：两台电机、一台电气控制箱2、主要材质：端盖合金衬板、筒体合金衬板yg153、主要参数：圆筒体积250 l 振动频率 1460 hz 振幅 3 mm 产量 200kg/h 钢球量 1000 kg 充填系数 0.5 电机功率 15 × 2kw

三、390l不锈钢球磨机一、主要技术参数1、圆筒规格： 900 × 600 mm2、额定电压：380 v；3、电机功率及转速：5.5 kw，960 转/分；4.筒体转速：31.5 转/分；5、筒体材质：1cr18ni9ti， =14 m m；二、主要配置1、减速机：zq40-31.5- 2、电动机：y132m1-63.制动器，外壳，机架，卸料机构，轴承座（ht15 - 33）等

四、2700l球磨机一、主要技术参数1、圆筒规格： 1500 × 1500 mm2、额定电压：380 v；3、电机功率：60 kw，4、筒体转速：28 转/分；5、装球重量：4t二、主要配置1、电动机：jr115-82、减速机、制动器、外壳、机架、卸料机构、轴承座等

五、330l衬板球磨机一、主要技术参数1、圆筒规格： 900 × 600 mm；2、额定电压：380 v；3、电机功率及转速：5.5 kw，960 转/分；4、圆筒转速：31.5 转/分；5、筒体材质：1cr18ni9ti；6、制动器：tj2-200 mzd1-200

二、主要配置1、减速机：zq40-31.5- 2、电动机：y132m2-6 5.5kw3、制动器，外壳，机架，卸料机构，轴承座（ht15 - 33）等4、端盖合金衬板为yg8，筒体合金衬板为yg15