

出口高氯化聚乙烯中间漆厂家

产品名称	出口高氯化聚乙烯中间漆厂家
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 产地:天津 附着力:1级
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

津泓富牌出口高氯化聚乙烯中间漆厂家

高氯化聚乙烯中间漆特点1、漆膜坚韧，具有优良的耐水性、耐候性、耐化学性能，涂层的附着力好，屏蔽作用极强，耐腐蚀性能优异。2、高氯化聚乙烯中间漆耐酸性能优，抗干湿性好。对于常见的强酸、弱酸和盐酸均具有较强的耐蚀性，耐干湿交替性好，抗菌防霉性佳。3、高氯化聚乙烯中间漆成膜厚，污染轻。因是高固体分涂料，涂料一道就可形成干膜55um左右，可以减少施工道数，缩短施工周期，降低工程造价，溶剂挥发少，环境污染轻。4、高氯化聚乙烯中间漆施工简单，单组分包装，干燥速度快，常温就可固化成膜。

高氯化聚乙烯中间漆【施工概述】1、本油漆施工方法：无气喷涂、有气喷涂、刷涂2、适用期：混和后的涂料适用时间6小时（ 23 ± 2 ），超过适用期的成品涂料严禁加水稀释后使用。3、表面处理：所有需涂装的钢材表面要求喷砂或抛丸至GB8923-88SA21 / 2级，表面粗糙度40—70微米，局部修补层表面要求打磨至GB8923-88St3级4、涂装环境：环境温度为5—40，空气相对湿度不超过85%，工件表面温度高于温度3 以上。

公司主要产品有：环氧漆、高氯化聚乙烯中间漆、环氧油漆、环氧底漆、聚氨酯漆、聚氨酯油漆、丙烯酸漆、丙烯酸油漆、氟碳漆、过氯乙烯漆、高氯化聚乙烯中间漆、高氯化聚乙烯中间漆、特种涂料等油漆涂料产品，公司集结国内外众多制漆行业之专长，融合现代科学技术，不断发展，开拓创新，致力于品质第一、服务第一、打造津泓富品牌，精诚合作、永续经营之理念与广大新老客户共创各谐辉煌的未来

主要性能

1: 高氯化聚乙烯中间漆具有良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。优秀的耐溶剂性和耐化学品性能。良好的抗渗透性能。常温固化,干

燥快,能与各种类型底、中间漆和面漆配套使用。对除锈等级要求较低，可手工除锈等特点。

高氯化聚乙烯中间漆 施涂条件与方法

条件：涂装温度范围10 ~ 35 ，相对湿度85%以下。雨、雪、风沙较大等恶劣天气，不能露天涂装。

方法：高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂和滚涂

主要用途

1 高氯化聚乙烯中间漆

适用于经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆，也可作防锈底漆使用，广泛用于钢结构、桥梁、机械工业。

混合比例

双组份主剂A：固化剂B=4：1（重量比）

表面处理

去除被涂物表面灰尘、油污等杂质；钢材表面采用喷砂或机械除锈。

上涂配套：

环氧树脂涂料、氯磺化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、高氯化聚乙烯涂料、聚氨酯涂料等。

储存方法

1本品应贮存于阴凉干燥、通风的室内仓库。本品贮存期为12个月。超过贮存期的产品经检验合格后仍可使用。

高氯化聚乙烯中间漆 注意事项

1在进行涂装作业时，必须采取各种预防措施，以防止事故发生和对施工人员进行必要的个人保护。

2油漆配料及施工现场严禁一切火源存在，并保持良好通风，通风条件较差的环境应采用强制通风。

3油漆施工人员必须佩戴防护用具，防止吸入漆雾，伤及眼睛，皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗，溅入眼睛，应立即用

大量清水冲洗，然后找医生检查。

4油漆起火时，切勿用水灭火。应使用泡沫、二氧化碳型灭火器或干粉灭火器扑灭火焰。

有了以上的普及，相信大家对高氯化聚乙烯中间漆更加了解了。