

# 莫来砂,莫来粉 淄博

产品名称	莫来砂,莫来粉 淄博
公司名称	淄博卓越耐火材料有限公司
价格	580.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 产地:淄博
公司地址	淄博市周村区王村镇栗家工业园
联系电话	13853379197

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	规格	8-16 , 16-30 , 30-60 , 60-80 , 200 , 270 , 325 (目) ( mm )
产地	淄博	品牌	卓越
产品类别	精密铸造砂	材质	焦宝石
导热系数 ( 常温 )	其他	等级	-
低温弯折	-	断裂伸长率	-
抗弯强度	-	抗压强度	-
拉伸强度	-	使用温度	1750
撕裂强度	-	芯材	其他
形态	其他	形状	其他

本公司所生产的莫来砂、莫来粉产品经高温煅烧、破碎、除尘、雷蒙、除铁等生产工序后，具有含铝量高、含铁量低、耐火温度高、体积密度高、热膨胀系数小、理化指标稳定、规格标准等特点，主要用于硅溶胶工艺熔膜铸造、石膏填料v法造型与真空吸铸及大、中、小型铸钢、铸铜工艺。

莫来砂规格 ( mesh ) : 8-16目 , 16-30目 ( 22# ) , 30-60目 ( 35# ) , 60-80目 , 80-120目。

莫来粉规格 ( mesh ) : 200目 , 220目 , 250目 , 270目 , 325目。

国内集装箱运输 : 25kg50kg覆膜塑编袋包装 , 28吨/标准箱 , 海陆联运门到门。

出口集装箱运输 : 25kg50kg覆膜塑编袋或塑编内衬牛皮纸袋包装 , 1000kg吨袋包装 , 20吨/标准箱。

精密铸造制壳参考工艺

面层浆 : 锆粉325目+硅溶胶 砂 : 锆砂120目

背层浆：锆粉325目+硅溶胶+莫来粉200目 砂：莫来砂30-60目

加固层：莫来粉200目+硅溶胶 砂：莫来砂16-30目

封口浆：莫来粉200目+硅溶胶