

焦宝石 按要求 (mm) 山东

产品名称	焦宝石 按要求 (mm) 山东
公司名称	淄博卓越耐火材料有限公司
价格	460.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:按要求 (mm) 产地:山东
公司地址	淄博市周村区王村镇栗家工业园
联系电话	13853379197

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	按要求 (mm)
产地	山东	品牌	卓越
产品类别	耐火粘土	材质	硬质粘土熟料
导热系数 (常温)	-	等级	-
低温弯折	-	断裂伸长率	-
抗弯强度	-	抗压强度	-
拉伸强度	-	使用温度	-
撕裂强度	-	芯材	-
形态	-	形状	-

焦宝石是制造高级耐火材料、耐火砖、各种陶瓷、精密铸造砂、陶瓷纤维、耐火炉料、坩埚、窑具、匣钵、不定型耐火材料等的主要原料，本司所在地是焦宝石主要产地，焦宝石资源丰富，所产焦宝石具有体积密度高、杂质含量少、理化性能稳定、耐火温度高等特点，广泛用于冶金、铸造、化工、陶瓷、电力、机械、石油等行业。

焦宝石熟料按理化指标可分为(国家标准)：yns45,yns44,yns43,yns42,yns40,yns36。

焦宝石熟料理化指标

指标/品级	yns45	yns45	yns44	yns44	yns43	yns42	yns40
	a	b	a	b			
al2o3%	46-48	45-48	44-47	44-46	43-46	42-45	40-45
fe2o3% ()	1.0	1.15	1.3	1.5	1.8	2.5	3.0
ti02% ()	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2
k20+na20 % ()	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5

caO+mgO % ()	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
体积密度g/cm ³ ()	2.58	2.55	2.52	2.50	2.45	2.40	2.37
耐火度 ()	1780	1770	1760	1750	1730	1710	1710
杂质含量% ()	0.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

通用规格：0--1mm,1--3mm,3--5mm,5--8mm,8-15mm,0-5mm,0-50mm,100目，180目，200目，220目，250目，270目，325目；也可按要求加工其他规格。

联系电话：138533791970533-6165788传真：0533-6165789