

## 硅酸铝纤维针刺毯、陶瓷纤维毯

产品名称	硅酸铝纤维针刺毯、陶瓷纤维毯
公司名称	淄博卓越耐火材料有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	材质:硅酸铝 产地:山东淄博 产品类别:硅酸铝耐火纤维毯
公司地址	淄博市周村区王村镇栗家工业园
联系电话	13853379197

## 产品详情

材质	硅酸铝	产地	山东淄博
产品类别	硅酸铝耐火纤维毯	产品种类	保温棉
等级	1	低温弯折	见说明
断裂伸长率	见说明	规格	见说明
抗弯强度	见说明	抗压强度	见说明
品牌	卓越	使用温度	1000-1400
芯材	纤维	形态	纤维状
形状	卷状	应用范围	工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

生产工艺：各种硅酸铝纤维毯，由甩丝喷吹成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成，各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良性能外，并具有优良的抗拉强度。针刺毯质地均匀、表面平整。

不同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。

工作温度：取决于材料使用条件，热源种类及环境气氛等条件。

技术特性：低导热率、低热容量 优良的热稳定性及抗热震性 优良的抗拉强度  
优良的隔热、防火、吸音性

产品应用：工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬 电力锅炉、气轮机及核电隔热  
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 高层建筑防火、隔热 窑炉炉门、顶盖隔热 高温过滤材质

产品技术表：

	普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型	
分类温度( )	1100	1260	1260	1360	1430	
工作温度( )	<1000	1050	1100	1260	1350	
颜色	普白	洁白	洁白	洁白	洁白	
体积密度(kg/m3)	96/128	96/128	96/128	128/160	128/160	
永久线收缩(%)(体温24小时, 体积密度128kg/m3)	-4(1000 )	-3(1000 )	-3(1100 )	-3(1250 )	-3(1350 )	
各热面温度下导热系数(w/m.k) ) 体积密度128kg/m3)	0.09(400 )0.1 76(800 )	0.09(400 )0. 176(800 )	0.09(400 )0. 176(800 )0.2 2(1000 )	0.132(600 )0 .22(1000 )	0.76(600 )0.22(1000 )	
抗压强度(mpa)体积密度128kg/m3)	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	
化学组成 (%)	al2o3	44-45	46	47--49	52-55	39-40
	al2o3+sio2	96	97	99	99	-
	al2o3+sio2+zro2	-	-	-	-	99
	zro2	-	-	-	-	15-17
	fe2o3	<1.2	<1.0	0.2	0.2	0.2
	na2o+k2o	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
产品尺寸(mm)	常用规格14640/7200/3600x1220/610x6-50mm ; 其它规格根据用户要求制作					