SLVU2.8HTG二极管TVS阵列

产品名称	SLVU2.8HTG二极管TVS阵列
公司名称	常州鼎先电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:450W 电容:1.8PF 电压:2.8V
公司地址	江苏省常州新北区天安工业村B幢六楼
联系电话	0519-88171671 13775299578

产品详情

SLVU2.8HTG二极管TVS阵列 SLVU2.8HTG 单向 TVS 二极管, 600W, 15V, 3针 SOT-23封装TVS 二极管阵列，SLVU2.8 系列，

ESD，IEC61000-4-2，±30kV 触点，±30kV 空气EFT, IEC61000-4-4, 40A (5/50ns)雷电防护，IEC61000-4-5, 40A (8/20μs)每条线路 2pF 低电容低泄漏电流：2.8V 时 1μA（最大值）

超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列具有降低信号衰减和提高雷击抗扰度，因此是工程师优选选择的CVBS视频信号端口静电防护器件。

SLVU2.8HTG超低电容TVS阵列在高浪涌ESD保护中的主要特性与优势总结如下：1）ESD、IEC61000-4-2、±30kV接触放电/±30kV空气放电；*ESD保护水平远远超过了IEC61000-4-2标准的最高保护水平（±8kV）

2）雷击、IEC61000-4-5、40A（tP=8/20μs）*高级雷击保护有助于满足符合法规标准的设计要求

3）每个I/O仅2pF（典型值）*低电容能够将信号衰减程度降至最低水平，特别是针对1GbE界面的应用

4）超低的动态电阻仅约0.4Ω*ESD静电二极管低导通电压和动态电阻提供了超低箝位电压

SRV05-4HTG 单向 TVS 二极管阵列, SOT-23封装

低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列（TVS阵列）的多种应用针对电路保护，包括千兆以太网。智能手机和其他便携式电子产品;和显卡，USB和DVI接口。该SRV05-4-A是专为静电放电（ESD）保护> 25千伏及多达四线提供保护。

4路单向超低电容TVS阵列

10/100/1000 Ethernet Protection

包括以下型号：

SRV05-4TR-ND

IP4220CZ6

DVIULC6-4SC6,

SRV05-4LC,

CDSOT23-SRV05-4DKR-ND

SRV05-4HTG

SRV05-4L-TPMSCT-ND

SRV05-4P-T7