

环境在线监测系统-杭州扬尘监测仪制造厂家

产品名称	环境在线监测系统-杭州扬尘监测仪制造厂家
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-330 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

产品详情

扬尘监测仪商品简介：

扬尘监测仪是经过物联网以及云核算技术，完成了实时、长途、主动监控颗粒物浓度以及现场视频、图画收集；数据经过网络传输，能够在电脑、手机、平板电脑等多个终端拜访。

扬尘监测仪体系特色：

选用在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据精确

作业环境：温度-20 ~ 80 ，相对温度不高于90%

契合国家标准：GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》

供电：AC220V±15% 或DC8~30V

支撑多种通讯方法：以太网通讯，可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485

具有数据调查窗功用，以便利用户就地检查丈量数据。

具有扬尘预警、超支提示、图画抓拍功用。

全天候全主动 24小时365天继续不间断作业，故障提示报警功用

气候参数拓展：可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头号。

扬尘监测仪商品优势：

我司扬尘监测仪设备在契合请求的建设工程工地内装置在线监控体系后，将对工地进行接连不间断监测，首要监测的项目为可吸入颗粒物，并配套视频监控体系、噪声监控体系、气候体系、数据收集体系和通讯体系等，与各级环保局污染源监控基地无缝对接，完成互联互通，同时自建云渠道及服务器，免费供给用户自行登录查询，下载，实时监控。

扬尘监测仪技术参数：

技术参数

名称	测量范围	分辨率	准确度
PM2.5	0-500ug/m3	1ug/m3	±10%
PM10	0-2mg/m3	1ug/m3	±10%
风速	0-60m	0.1m/s	±1m/
风向	0~360°/16	方位 1°	±3°
噪声	30~130dB	频率范围: 31.5Hz~8kHz	±1.5dB
大气温度	-30~ 70°C	0.1°C	±0.3°C
大气湿度	0~100%RH	1%RH	±3%RH

数据采集处理系统 含室外防护机柜

市电220V供电方式 AC220V

USB通讯方式 USB通讯方式

无线GPRS传输 3G/4G 无线传输，手机、电脑客户端监控

标配3米支架 高度可定制

户外高清单色屏幕 尺寸：100*50cm

LED屏幕

单色，双色，三色，全彩，尺度可定制

惯例装备：野外P10单色LED屏1.37*0.7m