

防火阀、防烟防火阀FFH-3

产品名称	防火阀、防烟防火阀FFH-3
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	220.00/件
规格参数	中大空调:防火阀、防烟防火阀 特征:消防认证的防火阀 产地:山东中大
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

防火阀、防烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。防火阀是用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰的阀门。可以手动调节风量，温感器动作关闭阀门，动作后输出信号。还有一些诸如电动防火阀、气动防火阀、全自动防火阀以及排烟防火阀等。

阀门在安装完成投入使用时，必须逆时针扳动手柄，使温感器头部轴销卡住手柄开口，此时阀门打开，风流正常通过阀门。当管道中的风流温度超过温感器的动作值时（70℃或280℃），温感器熔断动作，轴销在弹簧力作用下缩进去，机构内部扭簧带动阀门叶片关闭，即阻断了热气流或火焰通过，防止了火灾的蔓延。

防烟防火阀在通风与空调工程中有着举足轻重的地位，承担着通风领域的消防重任。防烟防火阀种类繁多，用途不尽相同，中大空调集团阀部件：防火阀、排烟防火阀、调节阀、止回阀、消声器、静压箱、正压送风口、多叶排烟口、板式排烟口等；我们具有中央空调、空调末端、净化系列和玻璃钢制品研制、开发、安装的高新技术企业，具有很强的工程总承包实力。

防火阀和排烟防火阀的区别：

在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关，火灾时开，与报警主机联动，开启条件是自动报警系统发生火警（探测器报警），消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。

排烟防火阀是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。

防火阀、防烟防火阀