

# 昆明APC UPS

产品名称	昆明APC UPS
公司名称	云南华冲科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:APCUPS SURT20KUXICH 尺寸:263*432*773mm 额定容量:20KVA
公司地址	昆明北京路736号
联系电话	0871-65115170 13888430735

## 产品详情

输出功率容量

16.0 K瓦数 / 20.0 kVA

最大可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

94.0 %

输出电压失真

低于 5%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

负载高峰因素

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池)

旁路

内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器 可选

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

160 – 280 V

其他输入电压

最大输入电流

115.0 A

满负载下的输入功率因数

0.98

电池与运行时间

## 电池类型

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可自动检测、可扩展的延时时间

1

可选用电池

APC-Smart-UPS-RT-20kVA-230V-

## 通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

预装 SmartSlot 卡

AP9631CH

## 控制盘

多功能液晶显示器状态管理控制台。

## 有声报警

Audible and visible alarms prioritized by severity

## 紧急关断

是的

## 浪涌保护及滤波

## 滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

## 物理参数

### 高

263 , 26.3 cm

### 宽

432 , 43.2 cm

### 深

773 , 77.3 cm

机架高度

6 U

净重

68.0 kg

毛重

90.5 kg

装运高度

622 , 62.2 cm

装运宽度

610 , 61.0 cm

装运深度

1003 , 100.3 cm

每个运输托盘上产品数量

1.0

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% no %

操作高度

0-3000 米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000 米

在设备表面1米外可听到的噪音

59.0 dBA

在线热耗散

3487.0 BTU/hr

保护等级

IP 20