

HG5-89-1不锈钢上展式放料阀选型 厂家

产品名称	HG5-89-1不锈钢上展式放料阀选型 厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

『HG5-89-1不锈钢上展式放料阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【上展式放料阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『HG5-89-1不锈钢上展式放料阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【放料阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	HG5-89-1不锈钢上展式放料阀
产品型号	NESFLF、HG5-89-1
公称通径	DN25-200mm
压力范围	1.0-2.5MPa
阀体材质	不锈钢

产品概述：

HG5-89-1不锈钢上展式放料阀一般用于反应釜釜底，如配有釜底法兰的反应釜购买前需要提供釜底法兰尺寸；放料阀操作方便，开启自由,运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。

适用介质及温度：

- (1) 使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。
- (2) 使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- (3) 严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。

(4) 不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5MPA ，超过此规定订货时要说明。

耐腐蚀性说明：

- (1) 聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。
- (2) 使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- (3) 严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ，浓度 > 30%)。
- (4) 不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6MPA ，超过此规定订货时要说明。

零部件材质：

零件名称	ZG1Cr18 Ni9Ti系列	ZG00Cr18 Ni10系列	ZG1Cr18 Ni12MOZG00Cr17Ni14M 2 Ti系列	ZG00Cr17Ni14M O 2 系列	WCB系列
阀体/阀盖	ZG1Cr18 Ni9Ti	ZG00Cr18 Ni10	ZG1Cr18 Ni12MOZG00Cr17Ni14M 2 Ti	ZG00Cr17Ni14M O 2	WCB
阀杆	ZG1Cr18 Ni9Ti	ZG00Cr18 Ni10	ZG1Cr18 Ni12MOZG00Cr17Ni14M 2 Ti	ZG00Cr17Ni14M O 2	WCB
阀瓣	ZG1Cr18 Ni9Ti	ZG00Cr18 Ni10	ZG1Cr18 Ni12MOZG00Cr17Ni14M 2 Ti	ZG00Cr17Ni14M O 2	WCB
垫片	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316L+PTFE	石墨+304
螺柱	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18 Ni9Ti	1Cr18 Ni9Ti	1Cr18 Ni9Ti	1Cr18 Ni9Ti	45

主要外形及连接尺寸：

DN	上法兰		下法兰		密封座	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6
25	115	80	115	85		
32	135	100	135	100		
40	145	110	145	110	80	60
50	165	125	160	125	85	70
65	180	145	180	145	130	85
80	195	160	195	160	135	95
100	215	180	215	180	160	130
125	245	210	245	210	160	140
150	280	240	280	240	185	165
200	335	295	335	295	/	/