

# 电动放料阀选型 电动放料阀厂家

产品名称	电动放料阀选型 电动放料阀厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

## 产品详情

『电动放料阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【电动放料阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『电动放料阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【放料阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	电动放料阀
产品型号	NEDFLF
公称通径	DN25-150
压力范围	1.0-2.5MPa
阀体材质	铸钢   不锈钢 ( 304L/R、316L/R )

『电动放料阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【放料阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『电动放料阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【放料阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

【放料阀】适用介质温度：（1）使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425 )。（2）使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。（3）严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。（4）不锈钢的一般工作温度 150 , 压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。【放料阀】耐腐蚀性：（1）聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。（2）使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。（3）严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。（4）不锈钢的一般工作温度为-5 -225 , 压力范围0.6-1.6MPA，超过此规定订货时要说明。

电动放料阀主要技术参数：

压力			工作温度	
公称压力	1.6	上密封试验	175	适用介质
壳体试验	2.4	高压密封试验		水、颗粒、油品等

电动放料阀主要零件材料：

阀体	阀瓣、密封圈、阀杆	螺母
壳体试验	不锈钢	铜

电动放料阀主要外形尺寸（法兰尺寸按JB79PN1.6MPa）：

口径	上展式				下展式			
	D	D3	H	D0	D	D3	H	D0
25	115	115	270	160	115	135	225	160
32	135	135	285	160	135	145	300	160
40	145	145	355	180	145	160	340	180
50	160	160	370	180	160	180	345	180
65	180	180	465	220	180	195	425	220
80	195	195	480	250	195	215	445	250
100	215	215	590	280	215	260	535	280
125	245	245	730	300	245	280	585	300
150	280	280	775	320	280	330	665	320

放料球阀	保温放料阀	电动放料阀	气动放料阀	衬氟放料阀	上展式放料阀
下展式放料阀	不锈钢放料阀	搪玻璃放料阀	衬氟放料球阀	放料阀总目录	Hilix放料阀

**【放料阀】安装注意事项：**（1）、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。（2）、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。（3）、对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。