

变频恒压供水控制器

产品名称	变频恒压供水控制器
公司名称	武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	鑫鹏:www.xpgps.cn BK-3000:13986108705 武汉:微电脑变频恒压供水控制器
公司地址	武汉市汉阳区翠微横路18号翠微新城12幢220单元502号
联系电话	86-027-84709477 13986108705

产品详情

功能强大 · PID自动调整 · 经济可靠 · 操作简单、方便

专用水泵变频恒压供水一拖多 · 功能最全 · 价格最优

BK-3000变频恒压供水控制器

一、特点:

本系列产品采用最新的微电脑控制技术，它和变频器、水泵组合即构成生活、消防或两者共用供水系统。

参数丰富：近60项功能参数，可满足用户的各种复杂要求

功能强大：定时换泵，定时开关机，定量泵巡查，附属小泵等功能，使整套设备能满足不同用户要求。

配置灵活：循环方式2-4台泵+1台附属小泵；固定方式1台变频泵+1-8台定量泵。

使用方便：面板表卡式安装，安装使用方便。防尘、防水工业面板，CE标准设计。简化键盘菜单式设定和调整工作状态，调试简单。采用智能PID算法，PID参数自整定，高精度，高可靠性。

可靠性高：元器件采用先进的SMT（表面贴装）工艺焊接，使整机性能更加稳定。硬件上采用WATCHDOG（看门狗）电路，另外每秒钟微机自动复位一次和输出状态硬件锁存电路，软件上引入容错概念和去干扰等算法。

在线编程功能，大大方便调试

按键输入采用非线性方式，按住5秒数据可以快速改变参数

开关电源供电，具有交流85-265V的宽电压适用范围

二、功能

一至四泵工作可编程设定。

泵全软起动，以先起先停为原则。

无加泵需要时可定时换泵工作。

可设定上限保护压力。

可设定（0-5V）或（4-20mA）输入。

可补偿传感器误差。

远传消防功能。

锅炉补水时，采用动静压方式。

设定压力和实时压力显示。

三、技术指标

使用电源：AC 85~265V

功耗：< 3W

触点容量：5A / 250 AC 5A / 30V DC

使用温度：0 °C ~ 40 °C

储存温度：-100 °C ~ 85 °C

相对湿度：20 ~ 90 RH

开孔尺寸：宽152mm 高mm76。

最大尺寸：宽160mm，高80mm，深95mm。

变频器频率显示和实时压力显示。

具有变频器故障、远传表故障或欠压超时和水位、报警指示。

具有实时时钟（带掉电保护）功能。可编程每日8段控制程序。

具有两种节能模式，休眠功能和带附属小泵功能。

可编程工作期限。

完善的密钥功能

安装方法：插入式。

安装环境：无水滴、蒸汽、腐蚀和易燃气体、灰尘、金属微粒之场所。

四、安装和配线

1. 控制器端子接线图如下：

注：虚线内为控制器内元件

五、参数表 请登录<http://www.xpgps.cn/info/?32.html> 查询功能参数。

武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司

官方网址：www.xpgps.cn 客户电话：13986108705 联系人：魏先生