

## YUY-SJ自循环水击实验装置

产品名称	YUY-SJ自循环水击实验装置
公司名称	上海育仰科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢0847室
联系电话	021-60766769 15216837090

## 产品详情

### YUY-SJ自循环水击实验装置

实验目的：1、适合于工程流体力学（水力学）教学实验。2、演示水击扬水机、水击波传播（水击能的利用）的工作原理。3、演示调压筒消减水击压强的工作原理。主要配置：水泵、测压表、恒位水箱、集水箱、水击室、压力室、供水管、调压筒、扬水机出水管、阀门、不锈钢框架。技术参数：1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：90%RH，电源：220V/50Hz。可连续操作。2、作用水头：250mm±10mm，水击升压大于3000mm。3、调压筒调压作用比：>60%。4、压力表：医用精密小量程压力表。5、扬水机出水管：400mmH<sub>2</sub>O,水击扬水机最大扬程：370mm，水击扬水机扬程可达1.5倍作用水头。6、流量：供水最大流量Q<sub>max</sub>=300 ml/s；实验管道流量 Q<sub>p</sub>=0~200 ml/s。7、恒位水箱、集水箱、供水管、调压筒、扬水机出水管、水击室、压力室均由有机玻璃制成，实验原理构造一目了然。8、低噪声无锈蚀水泵，扬程：10m，最大流量：12L/min，转速：2800r/min，功率：100W。9、实验所用的流体-水为全循环使用设计，充分节约水资源。10、框架及台面均为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。11、外形尺寸：1100×500×1700mm（长×宽×高），框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。