576芯四网合一光纤配线柜 法兰配置ODF

产品名称	576芯四网合一光纤配线柜 法兰配置ODF
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	2700.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

产品详情

576芯四网合一光纤配线柜 法兰配置ODF

中国移动，中国电信，中国联通，广电通信；四大运营商共建共享光纤配线架｜四大运营商共建共享光纤配线柜｜四网合一光纤配线架｜四网融合光纤配线架｜四网合一ODF光纤配线架｜四网融合ODF光纤配线架｜四网合一光纤配线柜｜四网融合光纤配线柜｜四网合一ODF光纤配线柜｜四网融合ODF光纤配线柜｜四网合一ODF机柜｜四网融合ODF机柜产品容量：144芯、288芯、360芯、432芯、500芯、576芯、600芯、648芯、684芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1000芯、1152芯、1200芯、1440芯、2160、2880芯【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

室外光缆的引入：设备的正面，设计为外线缆侧。在机架的顶部，配有多层光缆引入固定板。外线光缆首先引入到光缆固定板上，进行固定，接地保护。开剥后的光缆，顺着机架左边的线环引入到下面各层熔配一体化塑料托盘中，并与托盘中的尾纤进行熔接，每六块十二芯托盘为一单元体，每一个单元体为七十二芯，并可选配有机框，标识门板。1.机柜采用19 ” 寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。4.配置容量大，且有较强的布线空间。5.采用封闭式机柜，前后开门。

安装标准： 19英寸安装.・材料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.・规 格：高*宽*深MM:2000*800*400及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(300*400*450*600*800).・颜 色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.・前 门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.・后 门： 铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.・进线方式：能同时满足上下进线.・表面处理： 机架整体采用静电喷塑处理.・整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.・机架接地：

机柜保证电气导通，有完善的接地系统.·机架安装：
机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.96芯-1152芯无跳接光缆交接箱

产品特点：

*运用无跳接光交箱的设计理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；

*解决光分路器的管理与扩容；

*配线区尾纤定长2米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；

*增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点综合发展需求；

*全面模块设计，按需配置，应用灵活，降低成本；