红快巴纸电绝缘纸HKB-050

产品名称	红快巴纸电绝缘纸HKB-050
公司名称	深圳市丹美森实业有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	厚度:0.5mm 宽幅:1005mm 耐压:4KV
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福城桔岭新村269号祥和园工业园A栋一层C区
联系电话	33140911 18588238003

产品详情

序号 NO.	指称名称 Properties	单位 Units	指标值 Values								
1	标称厚度 Nominal thickness	mm	0.1	0.125	0.15	0.18	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
2	厚度允差 Thicknes sallowed tolerance	mm	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
3	标称定量 Nominal grammage	g/m2	120	138	155	180	210	255	300	450	550
5	薄膜标称厚度	um	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	Film nominal thickness										
6	拉伸强度(纵向)	N/10mm	≥100	≥100	≥100	≥110	≥120	≥120	≥200	≥200	≥200
	Tensile strength（MD）										
7	拉伸强度(横向)	N/10mm	≥70	≥70	≥70	≥75	≥80	≥95	≥105	≥105	≥105
	Tensile strength（XD）										
8	伸长率（纵向）	%	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
	Elongation（MD）										
9	伸长率（横向）	%	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8
	Elongation（XD）										
10	击穿电压	KV	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥4.5	≥5	≥5	≥5
	Electric breakdown voltage										
11	热态粘结120±2°C 10 Min	不分层、不起泡、不流胶 No delamination,no blister,no adhesive flow									
	Bond strength at 180 ±2°C										