

防尘骨架油封-台湾NAK骨架油封

产品名称	防尘骨架油封-台湾NAK骨架油封
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	品牌:NOK 包装:纸箱 产地:日本
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

防尘骨架油封-台湾NAK骨架油封

一、骨架油封的构造：

- 1、骨架油封结构有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常，在自由状态下的骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的"过盈量"。
- 2、因此，当油封装入油封座和轴上之后，油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

二、油封的材料：

油封的常用材料有：丁腈橡胶，氟橡胶，硅橡胶，丙烯酸酯橡胶，聚氨酯，聚四氟乙烯等。选择油封的材料时，必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50，在选择油封材料时应予注意。详情请参照:橡胶种类及特性。油封的工作范围与油封使用的材料有关：材料为丁腈橡胶（NBR）时为-40~120，亚力克橡胶（ACM）-30~180，氟橡胶（FPM）-25~300。

三、油封的用途：

发动机: 曲轴--曲轴前,后油封 气门--气门油封 (发动机修理包o型圈)
(分电器油封,水泵油封,平衡轴油封,机油泵油封...)

网站：www.jkmifengquan.com

联系电话：17372612336联系QQ：1356116379邮箱：1356116379@qq.com地址：昆山朝阳西路290号

