

# 自流平水泥家用室内水泥砂浆地面找平水泥自流平

产品名称	自流平水泥家用室内水泥砂浆地面找平水泥自流平
公司名称	青岛鲁川源工贸有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	鲁川源:详情电话咨询 00001:详情电话咨询 青岛胶南:详情电话咨询
公司地址	山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处山陈社区居委会507室
联系电话	13105146839

## 产品详情

### 优异性

施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。

施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。

预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。

抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

### 用途

作为环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。

是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。

GMP食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、抗静电地坪等基层。

幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基层。

做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基层。

机器人轨道面层。

家居地坪装修之平整基层。

各种大面积空间之整体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

施工工艺：地面要求

基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。

1 水泥砂浆与地面间不能空壳

水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁

水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm.

4 地面必须干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度。

5 基层水泥强度不得小于10Mpa。