

广东淞闽SM-J聚羧酸高性能减水剂

产品名称	广东淞闽SM-J聚羧酸高性能减水剂
公司名称	广州淞闽建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南沙区丰泽东路106号
联系电话	13631289388

产品详情

产品概述

聚羧酸高性能减水剂是由多种高分子有机化合物聚合而成。属羧酸系接枝共聚物高效减水剂，是具有世界先进水平的新一代环保型混凝土外加剂。可广泛用于水利、电力、港口、铁路、桥梁、涵洞、公路及各种工业、民用建筑主体结构的混凝土浇筑。

主要技术性能

1. 外观：淡黄或棕红色液体。
2. 密度：（ 型）1.1-1.13g.ml.含固量30-33%
（ 型）1.05-1.1g.ml.含固量20-25%
（ 型）1.0-1.1g.ml.含固量18-20%
3. PH：7-9.
4. 适宜的掺量，可获取15-30%以上的减水剂，节约水泥15-20%。
5. 优越的超塑化性能，低掺量，高保塑。
6. 无氟低碱，对钢筋无锈蚀作用。
7. 改善混凝土各种物理性能，提高耐久性。
8. 对环境无污染，不含有影响人体健康的有害成分。

应用范围

1. 各种预制、预拌、泵送混凝土。
2. 普通混凝土、高性能、高强、超高强混凝土。
3. 暑期高温条件下施工的各种混凝土。
4. 具有抗渗、抗冻融要求的耐久性混凝土。
5. 大坝、大体积及免振自密实混凝土。
6. 适宜配制高掺粉煤灰，矿粉的各种混凝土。

使用方法

1. Ⅰ型掺量为胶凝材料质量的0.6-1.5%。
2. Ⅱ型掺量为胶凝材料质量的0.6-1.8%。
3. Ⅲ型掺量为胶凝材料质量的0.8-2.2%。
4. 使用前或更换水泥品种时，需做砼实验，选用最佳掺量。
5. 计量应准确，不得漏掺或重复掺加。
6. 配制超高强混凝土时，应适当提高掺用量。

注意事项

1. 各种原材料应符合有关现行标准规定。
2. 混凝土施工应遵照国标或行标有关规范标准执行。

包装贮存

1. 本品属液体，塑料桶包装， $200-250 \pm 1\text{kg}$ /桶或根据顾客需求协议散装。
2. 防本品无毒不燃，置于干燥处，防雨、防潮、防破损。
3. 有效期限为一年，超期应通过实验再确定使用。