

# 广东淞闽SM-ZQJ早强高效减水剂

产品名称	广东淞闽SM-ZQJ早强高效减水剂
公司名称	广州淞闽建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南沙区丰泽东路106号
联系电话	13631289388

## 产品详情

早强高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称：萘磺酸钠甲醛缩合物，它对于水泥粒子有很强的分散作用，对配制大流态砼、有早强、高强要求的现浇砼和预制构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，对常用水泥有良好的适用性。可用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力工程及水利设施工程、工业及民用建筑、蒸养及自然养护预制构件等。

### 技术性能

1. 掺量为胶凝材料用量的0.5-1.5%，减水率可达12-28%，早强、增强作用明显，混凝土3天强度提高60-130%，7天强度可提高40-60%，28天强度可提高20-40%，后期强度仍有所提高。
2. 保持混凝土强度和坍落度相同时可比不掺减水剂的混凝土节约水泥15-20%。
3. 掺入本产品可大大改善混凝土和易性，提供混凝土的力学性能，使混凝土的抗压、抗拉、抗折强度、弹性模量及后期强度都有相应提高。
4. 本产品对各种水泥都有很好的适用性。如：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥等。
5. 使用于高强混凝土、流态混凝土、早强混凝土、预制蒸养混凝土、预应力混凝土等。
6. 本产品有粉剂和液体，液体含固量为 $40 \pm 2\%$ ，密度 1.22g/ml，掺量为1.5-30%，其它性能指标不变。
7. 用本品作为母料与其它组分复合配制出不同特性的外加剂（如早强减水剂、缓凝减水剂、泵送防冻剂和泵送减水剂等），全国满足不同工程类别、施工工艺、施工技术和气温条件的要求。

### 应用技术要求

1. 粉剂按胶凝材料的百分比计算，液体产品按含固量折算使用量，含水量从配合比中减出。
2. 采用后掺法较好，适当延长搅拌时间以利均匀。
3. 液体应在15 以上的温度条件下使用和储存，避免硫酸钠结晶。

#### 包装贮存

1. 粉剂产品用内塑料外编织袋双层包装，每袋25kg，液体250kg大铁桶包装或协议包装。
2. 防雨防潮，置放于通风干燥处。
3. 有效期限为两年，超期经混凝土实验合格后仍可继续使用。