

# 广东淞闽SM-8880型混凝土速凝剂

产品名称	广东淞闽SM-8880型混凝土速凝剂
公司名称	广州淞闽建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南沙区丰泽东路106号
联系电话	13631289388

## 产品详情

8880型混凝土速凝剂是由天然矿物经改性与铝氧熟料、增强剂混磨而成的粉剂产品。

适用范围：

本系列产品适用于矿山、井巷、洞室、交通隧道、城建、国防、水利等地下工程的喷射混凝土施工及堵漏、地面水泥混凝土快速施工和混凝土紧急抢修工程。

性能特点：

1. 对水泥适应强，该系列产品均为粉剂，对常用水泥适应性良好，可根据施工需要择优选用。
2. 粘结力好，一次性喷层厚（喷拱>10cm，喷边墙>15cm），回弹少，粉尘浓度低，工作面可见度好。
3. 碱性弱，无毒、无刺激性气味，使用时不呛嗓子、不辣眼、不烧手。
4. 施工进度快，费用低。与使用同类产品相比，一般可节约施工总费用15%。
5. 抗渗性好，抗渗标号可达p10以上。

使用方法及注意事项：

1. 使用前，必须针对施工所用水泥，做最宜品种及本剂最佳渗量的适应性试验。
2. 施工中，应严格将水灰比控制在0.3-0.4之间，水灰比过大，会延长凝结时间，影响使用效果。
3. 当砂、石比较干燥时，可将砂石、水泥、速凝剂按比例拌成混合物立即喷射；当砂石含水量大时，速凝剂应在喷射机加料口处添加，一边加砂、石、水混合料，一边加速凝剂。

4. 施工条件较差或水泥与本产品适应性差时，需适当加大掺用量即可。
5. 该剂拆包后应一次用完。如用不完时应扎紧袋口，以防受潮，影响其使用效果。
6. 本系列产品均采用塑料编织外袋和薄膜内袋包装。每袋净重 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$ 。应注意存放在通风干燥处，不得受潮。搬运中注意轻拿搬放，以防破损。堆层不宜过高。保质期一年。