

日本凯密L-391B螺纹锁固密封胶

产品名称	日本凯密L-391B螺纹锁固密封胶
公司名称	南京耐诺机电设备有限公司
价格	160.00/瓶
规格参数	品牌:日本凯密 型号:L-391B 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区仙隐南路2号
联系电话	025-85540181 18951634522

产品详情

凯密 L-391B 技术资料

凯密L-391是以特殊合成树脂为主要成分的溶剂型螺纹粘固剂。涂布后，溶剂挥发，残留树脂起到防止螺纹部松弛，防锈及防止液体从螺纹部渗漏的作用。

溶剂为乙醇，对塑料无腐蚀性，扩大了本品适用范围。

拆卸螺合部品使用力度为拧紧时的110%-120%，检修方便。本品适用于电气机器，小金属部品类螺纹部的粘固，防渗漏及防锈。

1. 主要用途

各类电气通信机器，AO机器的螺纹部。

各类家用电器，音响机器的螺纹部。

建材，门窗等附属小金属类的螺纹部。

相机，缝纫机，自行车，摩托车，家具等的螺纹部。

2. 产品特点

本品对塑料和喷涂面无腐蚀作用，无需顾虑螺纹部品周边材质，易于作业。

拆卸螺合部品使用力度为拧紧时的110%-120%，易于修理或检修时调整螺纹部。

防止螺纹部生锈和受腐蚀。

溶剂型，可渗透进擦纹间微小间隙。

干燥后带弹性，具有优异的耐震性能。

3. 使用方法

使用前请充分摇动容器。

清洁螺合部位，尤其要清除螺纹部的水分，油污等。

请等清洁溶剂完全挥发（约5分钟）后再涂布本品。

将螺纹部品浸渍到本品中，或用刷子或笔涂布（1KG包装），或直接从本品包装容器的挤出头滴到螺纹部品上（250G包装）。也可螺合后再直接将本品注入螺合部位。

完全粘固（约24小时）前，请勿活动螺合后的螺纹部。

修理等需拆卸螺纹部时，用拧紧时110%-120%力度的即可拆卸。