

PE钢带管厂家价格

产品名称	PE钢带管厂家价格
公司名称	淄博泰和实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西过境路中段
联系电话	4188888 15773470280

产品详情

TEL : 156-8916-5381

QQ微信同号 : 316-2983-268

抗冲击强度高：CPVC电力管在0 温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。阻燃性能：PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是PVC-C材料，由于它的氯含量明显高于PVC，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。安装性能：CPVC电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。使用寿命长:CPVC电力管材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。

硅芯管其内壁的硅芯层是固体的，的润滑剂；其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管道壁内，且均匀地分布整个管道内壁，不会剥落，脱离，与硅管同寿命；其内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性；其内壁硅芯层的摩擦特性保持不变，缆线在管道内可反复抽取；其内壁的硅芯层不与水反应，意外事故后可用水冲洗管道。外观质量 外观颜色均匀一致；内外壁实体应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷；截面无气泡、裂痕；内壁紧密熔结、无开脱现象；外壁上产品标识完整、清楚。