

厂家定做防风抑尘网煤矿挡风抑尘墙

产品名称	厂家定做防风抑尘网煤矿挡风抑尘墙
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262--厂家定做防风抑尘网煤矿挡风抑尘墙

2.3、抑尘网的选择 现今，我国常用的抑尘网，根据其材质可以分为刚性抑尘网和柔性抑尘网。本文主要介绍的是蝶形刚性抑尘网。该类抑尘网由钢结构支撑、独立基础以及刚性挡风抑尘板这三部分组成。其主要有以下特点（1）抑尘效果。刚性抑尘网开孔较为整齐，一般选择开孔率是百分之四十，通过网后，不会产生湍流，抑尘率达到百分之八十到百分之九十。（2）抗老化性。产品表面在经过喷塑的处理后，能够吸收太阳光中产生的紫外线，大大降低材料的氧化速度，使得产品的防老化性能得到提高，增加产品的使用寿命。同时，降低紫外线的透过度，避免了太阳光对于物料造成损伤。（3）自净功能。通过静电喷塑处理，产品表面在经过太阳光的照射后，能够把依附于产品表面的有机污物进行分解和氧化，此外，抑尘板吸附的尘土，易被雨水冲洗，能够起到自我洁净的效果，节省了管理维护的费用。（4）抗冲击性。产品的强度较高，能够有效抵挡冰雹的冲击。（5）阻燃性。由于材料是金属板，所以其具有很好的阻燃性，能够极大程度上满足安全生产和消防的要求。（6）亲水性。由于材料是金属板，所以其无吸水性。3、防风抑尘网的应用 比起经济效益，防风抑尘网更多的是注重环境效益和社会效益。防风抑尘网建设，能够减少大风扬尘，防止物料流失，在减轻大气污染的同时，减少经济损失。国内外许多机构都对堆场扬尘进行了研究，并且构建了起尘量的计算公式。根据实际工程，具体问题，具体分析，合理选择公式，计算起尘量，通过有效计算，将其投入实际应用中。