

GTQ-5000A精密切割机

产品名称	GTQ-5000A精密切割机
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

产品详情

GTQ-5000A精密切割机

一、概述：本机适用于对金属、电子元件、陶瓷材料、晶体、硬质合金、岩样、矿样、混凝土、有机材料、生物材料（齿、骨）等材料进行精密的无变形切割。

用于对样品进行光学、电子显微镜等观察分析前的制样，可以适应各种材料的制样要求，制样速度快，最终表面平整清洁，无浮凸、划痕等缺陷，易于观察，样品重现性好，并兼具较低的制样成本。

具有高质量的可靠性，能连续稳定地工作，使用寿命长。

具有国际同行业中近年内的先进制造设计水平，采用新工艺、新材料、新技术。

具有良好的操作性、维修性、安全性，不污染环境及危害人身安全。

二、产品特点

1. 由微处理器控制的自动机器，用于金相组织分析无烧伤试样专用切割机。可以设定切割行程，达到自动推导停止。
2. 金刚石切割片 $200 \times 1 \times 32$ （mm），可为用户定制不同材质不同硬度的专用切割片。
3. 本机切割最大直径60mm，Y轴、Z轴切割（切割片移动切割自动）。本机长方体最长切割145mm。Y轴、Z轴切割速度：0.001-1.50mm/s。
4. 配备快速加紧式夹具一套（左右各一件）。
5. 自带内循环冷却系统，水泵一套，水箱一个（容积：40公斤）。

6. 两路水直接冷却切割片部分，确保工件无烧伤。

7. 配备环保型冷却液1000ml，具有冷却，润滑，防锈等功能。可确保切割后工件8小时不锈。有效的做好设备保养，提高设备的使用寿命。

8. 配备切割室清理喷水枪一把。有效的清理切割室内部边角余留残渣，确保切割室干净卫生。

三、主要技术指标 1. 切割转速：1950r/m 直径200mm。转向特定(顺时针)。

2. 电机动力：1kw

3. 具备中文显示系统，操作方便快捷

4. 切割范围：12-60mm（圆柱体）60×12×40（长方体）

5. 制样时间：切割速度可随意设定

6. 输入电压：三相 380V 50Hz

7. 输入功率：1.8kw

8. 外形尺寸：1000×1035×1200（mm）

9. 净重：210kg

10. 毛重：250kg