

重负荷工业闭式齿轮油320号福贝斯供应

产品名称	重负荷工业闭式齿轮油320号福贝斯供应
公司名称	山东福贝斯润滑油科技有限公司
价格	2730.00/桶
规格参数	品牌:福贝斯 型号:320 运动粘度:320.2
公司地址	山东省济宁市梁山县韩垓镇韩垓村梁济公路南侧 (西顿润滑油公司院内)
联系电话	0537-2897199 15264768066

产品详情

性能特点

卓越的极压抗磨性，在苛刻条件下对齿轮具有突出的擦伤保护，延长设备使用寿命。

良好的热氧化安定性，油的使用寿命长。

良好的防锈、防腐蚀性，有效抑制部件的腐蚀磨损发生。

分水性好，能迅速与接触的水分离。

极好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音。

良好的热稳定性和抗泡沫性。

应用范围

适用于齿面接触应力大于1100MPa的高负荷、高温、有冲击的工业闭式齿轮的润滑，如钢铁、油田、化肥、水泥、矿山等设备中具有的重负荷的齿轮传动装置的润滑。循环式或油浴式的润滑方式均可。

典型数据

项目	典型数据								试验方法
黏度等级	68	100	150	220	320	460	680	1000	
运动黏度 (40) , mm ² /s	68.45	97.56	150.2	225.1	320.2	454.3	671.1	1051	GB/T265

黏度指数	94	92	93	93	94	94	94	93	GB/T2541
闪点(开口),	216	222	230	234	238	242	246	250	GB/T267
铜片腐蚀(100, 3h), 级	1								GB/T5096
倾点,	-12	-10	-12	-11	-10	-10	-9	-9	GB/T3535
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)									GB/T12579
24	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	20/0	20/0	20/0	
93.5	10/0	10/0	10/0	20/0	20/0	10/0	10/0	10/0	
后24	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	20/0	20/0	20/0	

注意事项

防止与其他油品及不同类型齿轮油混合使用。

使用本产品时必须把润滑系统清理干净，然后加入。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。