

温州中频炉废气处理设备.喷淋除烟除臭

产品名称	温州中频炉废气处理设备.喷淋除烟除臭
公司名称	瑞安市斯普达电镀涂装设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	斯普达:spd 550:600 浙江:温州
公司地址	平阳县万全镇 滨海新区电镀工业区B06栋
联系电话	0577-65559857 15988722356

产品详情

温州中频炉废气处理设备.喷淋除烟除臭

一、产品简介:

废气净化塔是一种高效率、压力损失较小的废气吸收设备。该产品既保持了聚丙烯设备耐腐蚀、轻质高强、不易结垢的优点并大大提高了产品的传质效果。

废气净化塔是净化高浓度的Nox废气及高浓度陈必性的盐酸、硫酸、硝酸俗称黄龙废气的新型设备。

废气净化处理装置是一种结构简单、压力降小的吸收设备。操作时，气体自下而上，吸收液由上而下，两相在填料层表面接触吸收，吸收液体入下部的循环槽。

该产品既保持了聚丙烯设备耐腐蚀、轻质高强、不易结垢的优点并大大提高了产品的传质效果，在某些场合，已替代了传统的板式塔。

多功能酸雾（废气）净化塔，是由聚丙烯净化塔、聚丙烯PP风机、泵循环喷淋系统、防腐液体槽、鲍尔环填料等组成，如酸雾中含有粉尘，可在系统中加入塑制旋风粉尘回收器。

可广泛应用于治理化工、医药、石油、电镀、冶金、酸洗、五金、仪表、电子等行业的表面处理或生产反应过程中所产生的工业废气，能很好的解决废气吸收的环保难题，也可用于磷肥反应过程中的废

气净化。

二、产品特点：

1、耐腐蚀性能优异，轻质高强，不易结垢，可耐几乎所有的无机介质和大多数有机溶剂的优点并大大提高了产品的传质效果，在某些场合，已替代了传统的板式塔；

2、结构紧凑，安装方便，维修工作量小、使用寿命长

3、尾气处理量大，净化率高，；

4、本设备可与降膜吸收器串联使用，亦可单独使用；与降膜吸收器串联后HCl吸收率可达99%-100%。

5、适用温度-10 ~ 100 ；

6、适用压力：常压

7、处理流量 2000 ~ 50000m³/h

8、价格、费用经济实惠

温州斯普达环保涂装设备有限公司

24小时服务热线—————》 15988722356

详情请点击【温州斯普达环保】》 www.rasped.com

联系人: 徐邵.手机: 15988722356

电话: 0577-63918651

传真 ; 0577-63918652

邮箱 : 275078047@qq.com

地址: 温州市平阳滨海新区电镀产业园B06