

# 日通供木材阻燃罐 防火门防腐真空阻燃设备生产厂家

产品名称	日通供木材阻燃罐 防火门防腐真空阻燃设备生产厂家
公司名称	诸城市日通机械责任有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:日通 型号:1800*10000 产地:山东诸城
公司地址	山东省诸城市密州街道南外环路中段侧南
联系电话	0536-6084777 13864682332

## 产品详情

日通机械供木材阻燃罐 防火门防腐真空阻燃设备生产厂家

木材阻燃罐性能,配置来电咨询15165650898

诸城日通机械有限公司杨霏霏欢迎您来电咨询或来厂考察。

我公司生产的木材防腐阻燃罐是用于户外园林

,景观,别墅以及室内装璜的竹木制品的防腐,防霉,防蛀,防白蚁,阻燃,炭化,染色的专用设备,也是国际上广泛使用的一种真空加压浸注设备。该设备涵盖了木材防腐,木材阻燃,木材染色的全部功能,设备按照国际通行标准设计,可同时或分别按照满细胞法,高低频压法,双真空法等木材防护工艺对木材进行防护处理,具有适用性广,深加工处理效果好,容量大,布局合理,安全可靠等优点,减轻劳动强度,节省劳动力,广泛满足用户对各类木材深加工要求,目前该设备已经达到国际同类产品水平。

设备特点:

1. 废水循环使用,不污染环境。
2. 设备设计紧凑,安装合理,操作方便
3. 设备规格品种多,适用范围广。
4. 配套设备选用合理,辅助工作时间短
5. 设备安全防护措施设计,安装合理,设备操作无安全隐患。
6. 设备操作易学易会,操作简单。

常规产品技术参数:

- 1,设备压力:-0.1~4.0MPa

2,工作压力：-0.094~3.6MPa

3,真空度：0~-0.09MPa

4,设计温度：180摄氏度

5,工作温度：100摄氏度~160摄氏度

6,工作介质：水溶性防腐,阻燃,染色药剂。

7,年产量：5000立方米~20000立方米。

工艺流程简介（具体要根据木材要求而定）

真空-加压法是木材防腐阻燃处理最重要,最有效的工业处理方法。将木材放入木材防腐阻燃罐内,用压力将防腐药剂注入木材内部。

真空加压

浸注法一般工艺流

程为：前真空——保持真空并加入防

腐剂——达到液位后开启加压泵

升压——

保压浸注——达到保压时间后卸压——排出防腐剂——后真空——恢复大气——开罐口取出木材

我们的优势

1,质量保证：拥有专业的技术工艺,高素质的技术工人,丰富的经验,保证产品的品质。

2,价格合理：高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户；

3,规格型号齐全：根据客户实际配置相应的型号规格,也可根据客户的需求进行设计,制造。

4,交货便捷：充足的备货,合理的调度,可保证客户的交货期；

5,售后完善：保修一年,终生维护,免费上门维修,在接到报修通知后,三个工作日内赶到现场并解决问题。

木材处理设备压力容器专业制造商：15165650898

设备大小可根据客户要求加工定做