

# 津泓富氯磺化聚乙烯油漆重点作用

产品名称	津泓富氯磺化聚乙烯油漆重点作用
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	产地:天津 附着力:1级 实干:24
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

## 产品详情

### 津泓富氯磺化聚乙烯油漆重点作用

该氯磺化聚乙烯油漆 为双组份自干漆，也可于中低温烘烤。成份一为氟碳树脂及色粉，成份二为固化剂，两组份分装，使用前按包装桶上的配比配漆。

### 特性

#### 氯磺化聚乙烯油漆

为自干型漆，不但具有良好的机械性能及优异的耐候性，而且抗粘污性强，漆膜具有良好的装饰性。

### 用途

氯磺化聚乙烯油漆 可做为标志性建筑物外墙及各种装饰板材的超豪华耐久性保护涂层。

### 技术要求

### 项目

### 技术指标

### 检验方法

### 漆膜颜色及外观

平整光滑、符合样板要求

GB1729

附着力，1级GB1720

铅笔硬度 不小于2H

柔韧性 1mmGB1731

耐洗刷性，不小于10000次

耐冲击强度 50GB1732

耐污染性，（反射次数下降率，%）不大于5

耐水性（288h）不起泡，不剥落GB1733

耐冻融循环性（10次）

不起泡，不剥落

耐溶剂性，室温放置10天

外观无变化

耐盐雾实验2000h

不起泡，不剥落

耐人工加速老化实验5000h

无粉化、无龟裂

颜色及光泽

氯磺化聚乙烯油漆 可按标准色卡、客户样板选色定做，可做成各种金属色、实色效果。

#### 施工参考

- 1、涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物，基面要求平整度误差2mm以下。
- 2、本产品可与同类树脂的底漆及中涂层(二道底漆)、腻子等配套使用，也可直接涂饰于处理好的钢铁、铝合金、镀锌铁皮等底材上。
- 3、成份二易与潮气反应，故其包装桶要保持严密以免吸潮变质。
- 4、成份一(漆)与成份二(固化剂)之比为10：1(重量比)。
- 5、施工时，将组份一与组份二加入适量稀释剂，调至施工粘度，熟化10min-20min(即将漆和固化剂搅拌均匀静置20分钟)之后方可喷涂。
- 6、调配好的油漆应在6个小时内用完。

热线：罗经理13702022406/刘经理13652168483/022-22140787

津泓富氯磺化聚乙烯油漆重点作用