

龙鼓LGSR65污水曝气罗茨风机

产品名称	龙鼓LGSR65污水曝气罗茨风机
公司名称	山东龙鼓重工机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:龙鼓 风量:定做 风压:定做
公司地址	章丘市明水街道办事处王东村东大街26号
联系电话	0531 - 83606188 13290105831

产品详情

龙鼓LGSR65污水曝气罗茨风机

龙鼓风机销售：13290105831

罗茨风机在使用的时候，不仅仅是油位、叶轮等零件发挥着作用，其中的皮带轮，也是最为重要的一个环节之一。若是它们出现了问题，风机在使用运行的过程中也会出现故障，比如风机无法转动的现象。那么，在使用罗茨风机皮带轮时，要注意哪些方面呢?龙鼓风机厂家告诉大家注意以下面点：

、皮带罩保护。罗茨风机的皮带轮在工作运行的时候，如果多一层皮带罩的保护，那么，对于工作者来说，这便是保护工作安全，操作安全的方式。所以，为皮带轮装置一份皮带罩很有必要。

第二、位置正常。罗茨风机在进行工作之前，我们要好好检查皮带轮的位置，保证它们无偏离的现象，且轨迹正常，无差错，才可以放心使用，这是确保该款风机正常运转的主要方式。若是出现偏离，不正的现象，我们一定要及时修理。

三叶罗茨风机采用的皮带轮技术具有以下优势：

- 1、带专利的皮带轮设计。在罗茨鼓风机工作时，让其保持的自张力状态;
- 2、柔性连接与硬性连接相结合，降低了对机械本身的磨损;
- 3、传动比具有灵活调节的优势，可根据具体的工况做出相对应的调节，提高了工作，降低了维护成本

公司技术力量雄厚，设计手段先进，加工设备精良，检测设备齐全。公司自主研发生产的LGSR系列罗茨

风机，是采用世界先进技术研制开发的新一代三叶型罗茨鼓风机，其流量0.8m³/min—180m³/min,升压9.8kpa-98.8kpa共9个机型，90种规格。该系列风机的显著特点是流量大、噪音低、重量轻、节能环保、运行平稳可靠。主要用于污水处理、气体输送、水产养殖、真空包装等行业。

想购买到质量可靠的125型罗茨风机就到佛山龙鼓风机厂家了解，我司生产揭阳罗茨风机有10多年生产经验，是采用CAD画图设计规格、专业技术人员开料生产风机。经过专业测试人员检查过没有问题再发货给客户手上。

1、应根据水面面积和形状设计管路的铺设方式。微孔管道尽量保持在同一个平面上，有利于各增氧点位供氧。按照设计要求准备好各种材料如三通、堵头、塑料线管。塑料线管尽量选择内黑外蓝以防管内生藻堵塞微孔管。

2、增氧罗茨风机动力主机应安装在主管道的中间以保证各管道供气量相同。主机进气口附近不要有杂物以免堵塞。用于虾蟹养殖时主机位置尽量远离池塘，幼虾蟹蜕壳生长要求环境相对安静与舒适。微孔增氧机虽然噪音较小，但尽量远离池塘，为幼虾蟹蜕壳提供更加合适的生长环境。

3、微孔增氧罗茨风机安装时，各管接头处要用胶或管箍密封防止漏气。微孔管布管时，孔的角度尽可能有一定的角度倾斜，以防水中淤泥堵塞微孔。应尽量保证曝气管出气量均匀，一条曝气管长度控制在20m以下，铺设时末端应高于前端375px左右，以保证末端出气均匀。

4、微孔增氧罗茨风机安装完毕应进行调试。将主机打开逐根曝气管进行调试调整曝气管高度、方向直到整条微孔管曝气均匀。若还不能满足要求，可用软管将主管道上的气直接引入出气量小的地方。